



EVOLOGI

Cellules à chariots EVOLOGI


Conçues pour les gros volumes (de 80 à 320 Kg)

Les cellules à chariot de la gamme EVOLOGI sont faciles à utiliser. Grâce à un tableau de bord simple et intuitif, qu'il est possible de déporter, la cellule à chariot détecte automatiquement le cycle souhaité.



Selon le modèle

Traitement de 80kg à 320kg en refroidissement
Traitement de 40kg à 80kg en surgélation



Compactes avec un encombrement au sol réduit pour s'intégrer dans toutes les surfaces même les plus réduites



En inox 304 (intérieur/extérieur), les sols sont isolés (17 mm) et pourvus d'une rampe d'accès amovible pour une manutention aisée. Opérations de dégivrage facilitée grâce à des résistances et des cordons chauffants de porte.



Selon le modèle, **nos cellules à chariot acceptent les échelles ou chariots de four GN 1/1 et GN 2/1, 400x600 et 600x800** (non fournis).



Cellules à chariots EVOLOGI

Cellules de refroidissement rapide/surgélation à chariot

- Faciles à prendre en main, compactes, robustes et modulables, choisissez le modèle de cellule à chariot le mieux adapté à votre process. Nous vous proposons de nombreuses combinaisons pour coller au plus près de vos besoins et du matériel que vous utilisez.



EVOLOGI

Les différents chariots et échelles



Echelles GN1/1 - GN2/1



Chariots de four GN1/1 -



Echelles 400x600 - 600x800

Cellules à chariots EVOLOGI 80 Kg

Groupe logé 80KG

	EP1UC	EP1CF	EP1XP	EP1XC	EP1XL	EP1R
Dim. Ext. (l x p x h) mm	930 x 1040 x 2410	1130 x 1040 x 2410	1250 x 1120 x 2565	1000 x 1080 x 2565	1000 x 1580 x 2565	1250 x 1310 x 2565
Traversante Dim. Ext. (l x p x h) mm	930 x 1120 x 2410	1130 x 1120 x 2410	1250 x 1200 x 2565	1000 x 1160 x 2565	-	1250 x 1450 x 2565
Dim. Int. Mannequin à gauche/droite (l x p x h) mm	477 x 894 x 1843	677 x 894 x 1843	780 x 974 x 1883	524 x 934 x 1883	-	780 x 1090 x 1885
Traversante Dim. Int. Mannequin à gauche/droite (l x p x h) mm	477 x 988 x 1843	677 x 988 x 1843	780 x 1068 x 1883	524 x 1028 x 1883	-	780 x 1170 x 1885
Dim. Int. Mannequin au fond (l x p x h) mm	-	965 x P 606 x H 1843	-	780 x 649 x 1883	780 x 1149 x 1883	-
Capacité chariot	1 échelle GN1/1	1 chariot GN1/1	1 chariot GN1/1 Rational	1 chariot GN1/1	1 chariot GN1/1	1 chariot GN1/1 Rational
Fluide	R449a	R449a	R449a	R449a	R449a	R449a
Cycle refrigeration / surgélation mxt (Kg)	80 / 40	80 / 40	80 / 40	80 / 40	80 / 40	80 / 40
Puissance électrique	3,5kW (4,3kW mxt)	3,5kW (4,3kW mxt)	3,5kW (4,3kW mxt)	3,5kW (4,3kW mxt)	3,5kW (4,3kW mxt)	3,5kW (4,3kW mxt)
Puissance frigorifique	3400 W à -15/+55°C	3400 W à -15/+55°C	3400 W à -15/+55°C	3400 W à -15/+55°C	3400 W à -15/+55°C	3400 W à -15/+55°C
Puissance frigorifique mixte	2300W à -35/+55°C	2300W à -35/+55°C	2300W à -35/+55°C	2300W à -35/+55°C	2300W à -35/+55°C	2300W à -35/+55°C

Sans groupe 80KG

	EP1UC	EP1CF	EP1XP	EP1XC	EP1XL	EP1R
Dim. Ext. (l x p x h) mm	930 x 1040 x 2250	1130 x 1040 x 2250	1250 x 1120 x 2120	1000 x 1080 x 2120	1000 x 1580 x 2120	1250 x 1310 x 2120
Traversante Dim. Ext. (l x p x h) mm	930 x 1120 x 2250	1130 x 1120 x 2250	1250 x 1200 x 2120	1000 x 1160 x 2120	-	1250 x 1450 x 2120
Dim. Int. Mannequin à gauche/droite (l x p x h) mm	477 x 894 x 1843	677 x 894 x 1843	780 x 974 x 1883	524 x 934 x 1883	-	780 x 1090 x 1885
Traversante Dim. Int. Mannequin à gauche/droite (l x p x h) mm	477 x 988 x 1843	677 x 988 x 1843	780 x 1068 x 1883	524 x 1028 x 1883	-	780 x 1170 x 1885
Dim. Int. Mannequin au fond (l x p x h) mm	-	965 x 606 x 1843	-	780 x 649 x 1883	780 x 1149 x 1883	-
Capacité chariot	1 échelle GN1/1	1 chariot Rational				
Cycle refrigeration / surgélation mxt (Kg)	80 / 40	80 / 40	80 / 40	80 / 40	80 / 40	80 / 40
Puissance électrique	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW
Puissance frigorifique	3400 W à -15/+55°C					
Puissance frigorifique mixte	2300W à -35/+55°C					

Les cellules à chariots 80 Kg



Pour modèles groupe logé : Groupe de condensation à air livré à part pour le transport à monter et raccorder sur site. Pressostat HP de sécurité et pressostat BP de régulation « pump-down » fournis. Bornier électrique avec contacteur pour le compresseur et relais thermique de sécurité fournis également.

Pour les modèles mixtes : Appareils équipés d'un sol isolé et de résistances de dégivrage d'office et de cordons chauffants de porte.


FOSTER OPTIONS

- Sans sol (hauteur intérieure 1860 mm)
- Double-accès (Sauf EP1 et EP2XL)
- Résistance de porte 32W (compris pour application négative)
- Résistance de dégivrage et d'écoulement (compris pour application négative)
- Enregistreur de températures avec transfert sur clé USB
- Tableau de commande EVOLOGI déporté jusqu'à 5 mètres
- Tableau de commande Touchpad déporté jusqu'à 5 mètres
- Solution au CO2

Cellules à chariots EVOLOGI 160 / 240 / 320 Kg

Sans groupe 160KG	EP2UC	EP2XP	EP2XL	EP2R
Dim. Ext. (l x p x h) mm	1130 x 1040 x 2410	1250 x 1120 x 2120	1000 x 1580 x 2120	1250 x 1310 x 2120
Traversante Dim. Ext. (l x p x h) mm	1130 x 1120 x 2410	1250 x 1200 x 2120	-	1250 x 1450 x 2120
Dim. Int. Mannequin à gauche/droite (l x p x h) mm	677 x 894 x 1843	780 x 974 x 1883	-	780 x 1090 x 1885
Traversante Dim. Int. Mannequin à gauche/droite (l x p x h) mm	677 x 988 x 1843	780 x 1068 x 1883	-	780 x 1170 x 1885
Dim. Int. Mannequin au fond (l x p x h) mm	965 x 606 x 1843	-	780 x 1149 x 1883	-
Capacité chariot	1 échelle GN2/1	1 échelle GN2/1	1 chariot GN2/1	1 chariot GN2/1 Rational
Détendeur fourni	R449a	R449a	R449a	R449a
Cycle refrigeration / surgélation mxt (Kg)	160 /80	160 /80	160 /80	160 /80
Puissance frigorifique	8700 W à -15/+55°C			
Puissance frigorifique mixte	4200 W à -35/+55°C			
Puissance électrique	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW

Sans groupe 240 et 320 KG	EP3XP	EP4XP
Dim. Ext. (l x p x h) mm	1250 x 1580 x 2120	1130 x 1040 x 2410
Traversante Dim. Ext. (l x p x h) mm	1250 x 1660 x 2120	1130 x 1120 x 2410
Dim. Int. Mannequin à gauche/droite (l x p x h) mm	710 x 1434 x 1883	677 x 894 x 1843
Traversante Dim. Int. Mannequin à gauche/droite (l x p x h) mm	710 x 1528 x 1883	677 x 988 x 1843
Dim. Int. Mannequin au fond (l x p x h) mm	-	965 x 606 x 1843
Capacité chariot	1 chariot GN2/1	2 échelles GN2/1
Détendeur fourni	R449a	R449a
Cycle refrigeration (Kg)	240	320
Puissance frigorifique	13000 W à -15/+55°C	17000 W à -15/+55°C
Puissance électrique	0,5 kW	0,5 kW

Les cellules à chariots 160 / 240 / 320 Kg



Pour les modèles mixtes : Appareils équipés d'un sol isolé et de résistances de dégivrage d'office et de cordons chauffants de porte.


FOSTER OPTIONS

- Sans sol (hauteur intérieure 1860 mm)
- Double-accès
- Résistance de porte 32W (compris pour application négative)
- Résistance de dégivrage et d'écoulement (compris pour application négative)
- Enregistreur de températures avec transfert sur clé USB
- Tableau de commande EVOLOGI déporté jusqu'à 5 mètres
- Tableau de commande Touchpad déporté jusqu'à 5 mètres
- Solution au CO2