

Mannequins frigorifiques

- Structure réglable en hauteur entièrement réalisée en inox AISI 304 avec pieds
- Ailettes verticales à écartement élevé pour éviter les prises en glace
- Rail de protection inox à fixer sur le caisson
- Kit fourni pour évacuation arrière ou latérale (tube PVC Ø 20 mm et siphon Ø32 mm)
- Plage de fonctionnement : -20/+10°C
- Détendeur au R449A* fourni.
- Autre détendeur : contacter Foster
- Évaporateur traité anticorrosion par double trempage.

- Ventilateur évaporateur en ABS
- Tableau de commande intuitif, démontable pour installation jusqu'à 5.00 M maxi du coffret de puissance
- Détection automatique du mode de pilotage choisi (sonde/minuterie)
- 3 Programmes de traitement : hard chill, soft chill et surgélation (modèle mixte uniquement)
- Fonction dégivrage
- Tension : 230/1/50

*Fluide de substitution susceptible d'être remplacé selon l'évolution de la technologie et de la législation

FOSTER OPTIONS

- Systèmes d'enregistrement des températures
- Résistance électrique de dégivrage 1000W (pour application négative)
- Mannequin seul sans régulation ni sonde à piquer
- Enceinte isolée, épaisseur 70 mm ou 100 mm avec ou sans sol revêtement

	EPROCESS03400 449	EPROCESS08700 449	EPROCESS13000 449	EPROCESS17000 449
Dimensions (l x p x h) mm	820x288x1700*	820x288x1700*	1325x349x1700*	1650x349x1700*
Refroidissement (Cycle 90')	80	160	240	320
Surgélation (Cycle 290')**	40	80	120	160
Puissance frigorifique conseillée	3400 W -15°C /+55°C	8700 W -15°C /+55°C	13000 W -15°C /+55°C	17000 W -15°C /+55°C
Débit d'air m3/heure	11250	15000	15000	22500
Mannequins				

*Hauteur 1900 mm avec pieds

