

Cellule à chariot Touchpad

L'élément indispensable dans une cuisine



Configurations

RBCT20-60

BCCFTRI1

MBCT75

MBCT100

MBCT150

MBCT250

Dim (l x p x h) mm - Largeur porte 700	980 x 865 x 2215	865 x 1135 x 2250	1350 x 1330 x 2350	1350 x 1330 x 2350	1350 x 1330 x 2350	1350 x 2330 x 2350
Dim. largeur porte 900mm	-	-	*1550x1330x2350	*1550x1330x2350	*1550x1330x2350	*1550x2330x2350
Fluide	R452a	R449 Détendeur				
Capacité du chariot	1 x Rational 201	1 x (680x640x1825)	1 x (690x1040x1890)	1 x (690x1040x1890)	1 x (690x1040x1890)	2 x (690x1040x1890)
Cellule de refroidissement	-	-	MBCT75	MBCT100	MBCT150	MBCT250
Cellule mixte	RBCT20-60**	BCCFTRI1***	MBCFT75	MBCFT100	MBCFT150	MBCFT250
Cycle de refroidissement	75 kg	80 kg	80 kg	110 kg	160 kg	300 kg
Cycle de congélation	15 kg	15 kg	150 kg	65 kg	100 kg	175 kg
Puissance frigorifique (refroidissement)	3,8kW à -15°C+32°C	5,6kW à -15°C+32°C	7kw à -15°C	8,5kW à -15°C	11,5kW à -15°C	21kW à -15°C
Puissance électrique (refroidissement)	5,7kW (groupe logé)	3,9kW (groupe logé)	0,8kW	0,8kW	0,8kW	0,8kW

*Dimension de chariot 890x1040x1890 **RBCT20-60 est disponible en version intégrée (avec le groupe) ou déportée (fournie pour être connectée à un groupe à distance).

*** BCCFTRI1 est uniquement à distance.

Cellules MCT et MBCFT

Une vaste gamme de cellules de refroidissement rapide, modulaire, de grande capacité, conçues pour répondre aux besoins des cuisines les plus exigeantes et les plus volumineuses.

Conçues pour accueillir la plupart des chariots standard, elles ont une capacité de réfrigération de 75 à 250 kg, avec une congélation possible sur les modèles MBCFT.



Cellules RBCT et BCCFT



RBCT 20-60

Modèle spécifique pour accepter le chariot Rational GN201 avec une capacité de réfrigération de 60kg*.



BCCFT RI 1

Convient aux petits chariots jusqu'à la taille GN1/1, capacité de réfrigération de 75 kg et de congélation occasionnelle jusqu'à 15 kg.

FOSTER OPTIONS

- Ferrage à gauche
- Arrière inox pour BCCFTRI1
- Pieds réglables pour RBCT20-60 (hauteur + 65mm)
- Rails de guidage adapté aux modèles Rational et iCombi (RBCT20-60)

- Groupe logé ou à distance
- Tableau de commande en inox
- Option 3 sondes

NB : Veuillez spécifier toutes les options requises au moment de la commande.

