



Mit einem Knopfdruck von Kühlung auf
Tiefkühlung wechseln – somit maximale
Flexibilität.

FlexDrawer

FlexDrawer

Innovative und flexible Lösungen von Foster



- Die Foster FlexDrawer, sind eine innovative Ergänzung unserer Kühltschreihe, sie bieten flexible Lagerungslösungen für professionelle Küchen mit höchsten Ansprüchen.



Hochflexibel – durch das intelligente Design unserer Standardausführung passen bis zu 3x GN 1/1 Behälter in der Breite hinein, d. h. der GESAMTE Platz kann genutzt werden.



Für Auftisch-Kochgeräte **wie Fritteusen, Grillpfannen** und Induktionskochfelder geeignet.



Wechsel der Temperatur von Kühlung auf Tiefkühlung mit einem Knopfdruck.



Enorme Tragkraft – Die Schubladenauszüge können Lasten bis zu 200 kg aufnehmen und gewährleisten damit eine unerreichte Qualität.



Und so einfach zu reinigen!
Herausnehmbare, robuste Schubladewannen aus ABS.



Platzsparend – in einer Breite von 775 mm erhältlich.



Der Verkaufsraum kommt zu Ihnen



Sie möchten sehen, wie der FlexDrawer in einer echten Küche funktionieren würde?
Besuchen Sie unseren virtuellen, interaktiven Verkaufsraum unter
fosterrefrigerator.com/showroom

Der FlexDrawer ist so vielseitig – sie können als Arbeitsfläche oder Grillstation verwendet werden, mit Lagerung dort, wo die Speisen zubereitet werden.

Flexibel

Mit einem Knopfdruck von Kühlung auf Tiefkühlung wechseln.



Qualität

Hochwertiger Chrom-Nickel-Stahl 1.4301 bei alle Oberflächen sorgt für höchste Qualität.



Sicher

Maximale Sicherheit durch absperrbare Schubladen.



Robust

Für Auf Tisch-Kochgeräte wie Fritteusen, Grillpfannen und Induktionskochfelder geeignet.



Technische Daten


Konfigurationen



FFC6-2



FFC4-2



FFC3-1



FFC2-1

Abmessungen (B x T x H) mm	1100 x 700* x 900 mm	-	775 x 700* x 900 mm	-	1100 x 700* x 600 mm	-	775 x 700* x 600 mm	-
+1/+4°C / -18/-21°C	FFC6-2	C	FFC4-2	C	FFC3-1	C	FFC2-1	C
Anzahl der Schubladen	2	-	2	-	1	-	1	-
Kapazität für GN 1/1 Behälter: (nicht mitinbegriffen)	6 (150 mm tief)	-	4 (150 mm tief)	-	3 (150 mm tief)	-	2 (150 mm tief)	-

*>Fügen Sie 20 mm zur Tiefe hinzu, wenn das Gerät an der Wand stehen soll (Stopper erforderlich, damit die Luft zirkulieren kann – abnehmbar, wenn es nicht an der Wand steht)
Hinweis: Bei Geräten mit 2 Schubladen sind zwei Stecker erforderlich. Max. Tragkraft der Arbeitsplatte: 150 kg


Energieeffizienzklasse **

Behälteranordnung in der Schublade

Mit GN1/1 Behältern

FFC6-2 / FFC3-1

FFC4-2 / FFC2-1





Verfügbare Optionen



GN 1/1 150 mm tiefe Behälter

Ebenfalls:

Vergrößerte Arbeitsplatte

Rückwand aus Edelstahl

ohne Arbeitsplatte nur mit Abdeckplatte (verringert Höhe um 18 mm)

Niedriger Rollensatz (verringert Höhe um 25 mm)

Abdeckplatte und niedriger Rollensatz (verringert Höhe um 43 mm)

Anschlusskabel mit CEE-Stecker

Behälterteiler

Zwischensteg für GN-Behälter

100 mm Spritzschutz hinten

Helicoil-Kabel

HINWEIS: Bitte geben Sie bei der Bestellung alle benötigten Optionen an

