



The Refrigeration Experts

Technical Specification



EP1/2L

43-106

Zweitüriger Tiefkühltsch

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing

[customize settings](#)

Accept all

Decline all

Features and benefits

- Kleinere Stellfläche – durch das kompakte Design passen die G3 Kühltische auch in Küchen mit sehr beengten Platzverhältnissen ohne Einbußen bei der Kapazität
- Mit G3 Kühltischen können Speisen ohne lange Wege zubereitet werden, sie sind auf Ihre Anforderungen zugeschnitten und bieten damit eine unerreichte Flexibilität und Qualität.
- Hochleistungs-Cyclopentan-Schaum behält die thermische Effizienz länger bei
- Spezialschloss sorgt für dauerhafte Sicherheit und verhindert den Bruch des Schlosses, wenn der Schlüssel stecken gelassen wird
- Das neue, verbesserte Belüftungssystem „Airlines“ kühlt den Kompressor und reduziert dadurch die Laufzeit, d. h. Sie sparen Energie
- Mit PureControl weist das Display der G3-Steuerung reine LEDs mit InGaN-Technologie auf, erzielt dadurch eine höhere Auflösung, hält länger – und verbraucht dabei weniger Strom. Durch die Ausstattung mit einer RS485 Schnittstelle wird die Konnektivität in der Zukunft gewährleistet
- Alle Türen und Abdeckungen des G3 sind aus hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl 1.4301 – dem „Goldstandard“ für rostfreien Stahl – d. h. die Stellen des Geräts, die am häufigsten berührt werden, sind abgedeckt
- Effizienter Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis 43 °C

Kältemittel	R290	Abmessungen	
Temperatur	Tiefkühlung -18/-21°C	Höhe (mm)	865
Stromversorgung	230/50/1	Breite (mm)	1365
Nennstrom der Sicherung (A)	10	Länge (mm)	700
Stromstärke (A)	1.9	Bruttovolumen (Ltr)	280
Stromversorgung (W)	440	Nettovolumen	172,3
Füllmenge Kältemittel (g)	80	Fußtyp	Rollen mit Feststeller
Wärmeabgabe (kW)	410	GN- Behältergröße	1/1
		Bruttogewicht (kg)	136

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing

Ausführung außen/innen	CNS 1.4301 & Alu	Klimaklasse	5
Anzahl der Sektionen	2	Energieklassen	E
Teilekonfiguration	Left hinge - Right hinge	Index Energieeffizienz	76,77
System	Integral	AEC (kWh)	2561
Merkmale der Arbeitsplatte	Maschinenfach Links	Treibhauspotenzial	3
		Energieverbrauch (24 h)	7,02

Above the contact details: Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an diesem Produkt. Wir hoffen, dass Sie wir Sie von Foster überzeugen konnten. Sollten Sie jedoch weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU
+49 (0)781 9907840 | info@foster-de.com | www.fosterrefrigerator.com

Alle gezeigten Bilder und / oder Fotos dienen nur Illustrationszwecken. Alle Bilder und Fotografien sind nicht dazu gedacht, als Vertragsbestandteil verwendet zu werden, es sei denn, sie sind ausdrücklich schriftlich in den Vertrag aufgenommen worden.

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing