



The Refrigeration Experts

## Technical Specification

---



### LR240

13-125

Schmaler Unterbautiefkühlschrank für Gastronom-Behälter

#### About the product

Die praktischen und robusten Unterbauschränke ermöglichen die Lagerung von Produkten direkt wo sie benötigt werden.

Erfahren Sie mehr über unsere [Unterbauschränke](#)

## Features and benefits

- Durch das Kühlsystem mit Frontbelüftung ist dieses Modell auch für umschlossene Bereiche geeignet
- Integrierte Türverriegelung für mehr Sicherheit
- Qualitativ hochwertige, magnetische Türdichtung
- Einfach zu bedienende Mikroprozessorsteuerung mit gut sichtbarer Digitalanzeige
- Außenflächen aus Edelstahl als Standardausstattung mit Innenflächen aus Aluminium
- GN 1/1 Unterbaulagerung mit geringem Platzbedarf
- Mit Lenkrollen als Standardausstattung für einfachen Transport und einfache Positionierung
- Effizienter Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C (ISO Klimaklasse 5)

## Specification

|                                  |                          |                            |       |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------|
| <b>Technical</b>                 |                          | <b>Höhe (mm)</b>           | 895   |
| <b>Temperatur</b>                | Tiefkühlung<br>-18/-21°C | <b>Breite (mm)</b>         | 870   |
| <b>Wärmeabgabe (kW)</b>          | 530                      | <b>Länge (mm)</b>          | 745   |
| <b>Stromversorgung</b>           | 230/50/1                 | <b>Bruttovolumen (Ltr)</b> | 240   |
| <b>Stromstärke (A)</b>           | 3.4                      | <b>Nettovolumen (L)</b>    | 133,7 |
| <b>Anschlusswert (W)</b>         | 530                      | <b>GN-Behältergröße</b>    | 1/1   |
| <b>Füllmenge Kältemittel (g)</b> | 90                       | <b>Bruttogewicht (kg)</b>  | 96    |
| <b>Kältemittel</b>               | R290                     | <b>Nettogewicht (kg)</b>   | 83    |

|                               |                                       |                                |        |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|
| <b>Build</b>                  |                                       | <b>Energy</b>                  |        |
| <b>Ausführung außen/innen</b> | CNS 1.4301 & Alu                      | <b>Klimaklasse</b>             | 5      |
| <b>Anzahl der Sektionen</b>   | 2                                     | <b>Energieklassen</b>          | G      |
| <b>Teilekonfiguration</b>     | Left hinge,Right hinge                | <b>Index Energieeffizienz</b>  | 114,64 |
| <b>System</b>                 | Integral                              | <b>AEC (kWh)</b>               | 2729   |
| <b>Fußtyp</b>                 | Roller hinten,<br>nivellierfüße vorne | <b>Treibhauspotenzial</b>      | 3      |
|                               |                                       | <b>Energieverbrauch (24 h)</b> | 7,475  |

#### Footnotes

- Achten Sie auf einen Abstand von 50 mm über und um dem Schrank, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten

Above the contact details: Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an diesem Produkt. Wir hoffen, dass Sie wir Sie von Foster überzeugen konnten. Sollten Sie jedoch weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU  
+49 (0)781 9907840 | info@foster-de.com | [www.fosterrefrigerator.com](http://www.fosterrefrigerator.com)

Alle gezeigten Bilder und / oder Fotos dienen nur Illustrationszwecken. Alle Bilder und Fotografien sind nicht dazu gedacht, als Vertragsbestandteil verwendet zu werden, es sei denn, sie sind ausdrücklich schriftlich in den Vertrag aufgenommen worden.