



The Refrigeration Experts

Technical Specification



MBCFT100W

17-144

Modularer Schnellkühler/Schockfroster mit 900 mm breiter Tür, 25 mm Boden und integrierter Rampe

About the product

Modulare Schnellkühler/Schockfroster mit hoher Kapazität von den Experten für Kühlungstechnik ermöglichen die schnelle Kühlung großer Mengen, ohne die Sicherheit oder Qualität der Lebensmittel zu beeinträchtigen.

Erfahren Sie mehr über unsere [Modulare Schnellkühler/Schockfroster](#)

Features and benefits

- Kühlkapazität 100 kg von 70 °C auf 3 °C in unter 90 Minuten innerhalb der technischen Daten. Ausgangstemperatur bis 90°C zum Kühlen
- Tiefkühlkapazität von 70°C bis -18°C inunter 240 Minuten innerhalb der technischen Daten
- Alle Modelle für den Anschluss an eine externe Kältemaschine (nicht im Lieferumfang enthalten). Separate Stromversorgung für Kälteanlage (3-Phasen + Neutral) erforderlich
- Das Circulair Luftzirkulationssystem von Foster gewährleistet eine gleichmäßige Kühlung und schützt die Oberfläche der Lebensmittel
- Robuste modulare Bauweise
- Intuitives Bedienfeld mit Touchpad – einfach drücken und los geht's mit der benutzerfreundlichen Farbkennzeichnung zur Anzeige des Programmstatus
- Die benutzerfreundlichen Ventilatoren schalten sich ab, wenn die Tür des Schnellkühlers geöffnet wird
- Mit 900 mm breiter Tür für einfacheres Be- und Entladen

Technical		Höhe (mm)	2350
Wärmeabgabe (kW)	4025	Breite (mm)	1550
Kühlkapazität (kg)	100	Länge (mm)	1300
Tiefkühlkapazität (kg)	100	Bruttovolumen (Ltr)	100
Stromversorgung	230/50/1	Bruttogewicht (kg)	790
Stromstärke (A)	17.5	Nettogewicht (kg)	749
Anschlusswert (W)	4025		
Kältemittel	R404a/449a/452 a		

Build		Energy	
Ausführung außen/innen	CNS 1.4301 & CNS 1.4301	Klimaklasse	5
Teilekonfiguration	Right hinge		
System	Remote		

Footnotes

- Antikondensationsheizung am Bedienfeld wird bei Installation in Umgebungstemperaturen unter 15°C empfohlen, z.B. in Kühlräumen
- Alle Modelle werden ohne Kältemaschine für zentrale Kälte geliefert. Separate Stromversorgung für Kälteanlage (3-Phasen + Neutral) erforderlich

Above the contact details: Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an diesem Produkt. Wir hoffen, dass Sie wir Sie von Foster überzeugen konnten. Sollten Sie jedoch weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU
+49 (0)781 9907840 | info@foster-de.com | www.fosterrefrigerator.com

Alle gezeigten Bilder und / oder Fotos dienen nur Illustrationszwecken. Alle Bilder und Fotografien sind nicht dazu gedacht, als Vertragsbestandteil verwendet zu werden, es sei denn, sie sind ausdrücklich schriftlich in den Vertrag aufgenommen worden.