



The Refrigeration Experts

## Technical Specification

---



### FFC6/2 mit Spritzschutz

35-202

Kühltisch mit variabler Temperatur, zwei Schubladen und Spritzschutz

#### About the product

Foster FlexDrawer bietet innovative Lagerungslösungen auch für Küchen mit höchsten Ansprüchen.

Erfahren Sie mehr über unsere [FlexDrawer](#) Kühltische

## Features and benefits

- Maximale Sicherheit durch absperrbare Schubladen
- Automatische Abtaufunktion mit Heißgas
- Einfacher geht es nicht – Temperatur der Schublade kann mit einem Knopfdruck von Kühlung auf Tiefkühlung geändert werden
- Oberflächen aus hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl 1.4301 sind lebensmittelecht und strapazierfähig
- 100 mm Spritzschutz aus Chrom-Nickel-Stahl 1.4301 sorgt dafür, dass nichts hinter den Tisch herunterfallen kann
- Mit 3 x 150 mm tiefen GN 1/1 Behältern pro Schublade wird der verfügbare Platz maximiert
- Herausnehmbare Schubladenwannen vereinfachen die Reinigung
- Robuste Schubladenführungen für hohe Beanspruchung mit einer Tragkraft von bis zu 200 kg
- Mit Lenkrollen als Standardausstattung für einfachen Transport und einfache Positionierung
- Effizienter Betrieb auch in heißen Küchen bei höheren Umgebungstemperaturen als ISO Klimaklasse 5 vorschreibt (Umgebungstemperatur 43°C)

## Specification

<b>Technical</b>		<b>Höhe (mm)</b>	1000
<b>Wärmeabgabe (kW)</b>	230	<b>Breite (mm)</b>	1100
<b>Stromversorgung</b>	230/50/1	<b>Länge (mm)</b>	720
<b>Stromstärke (A)</b>	1.45	<b>Bruttovolumen (Ltr)</b>	76
<b>Anschlusswert (W)</b>	230	<b>Nettovolumen (L)</b>	76
<b>Füllmenge Kältemittel (g)</b>	70	<b>Bruttogewicht (kg)</b>	165
<b>Kältemittel</b>	R290	<b>Nettogewicht (kg)</b>	156

<b>Build</b>		<b>Energy</b>	
<b>Ausführung außen/innen</b>	CNS 1.4301 & CNS 1.4301	<b>Klimaklasse</b>	5
<b>Teilekonfiguration</b>	1/2	<b>Energieklassen</b>	B
<b>System</b>	Integral	<b>Index Energieeffizienz</b>	31,28
<b>Merkmale der Arbeitsplatte</b>	Aufkantung hinten an der Arbeitsplatte	<b>AEC (kWh)</b>	883,32
		<b>Treibhauspotenzial</b>	3
<b>Fußtyp</b>	Rollen mit Feststeller	<b>Energieverbrauch (24 h)</b>	2,42

#### Footnotes

- Für FFC6-2 werden zwei Netzkabel benötigt  
Um den Tisch muss ein ausreichender Luftstrom beibehalten werden: 150 mm
- Fügen Sie 20 mm zur Tiefe hinzu, wenn das Gerät an der Wand stehen soll. Anschlag erforderlich, damit die Luft zirkulieren kann – abnehmbar, wenn es nicht an der Wand steht.
- Für GN-Behälter mit einer Tiefe bis zu 150 mm

Above the contact details: Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an diesem Produkt. Wir hoffen, dass Sie wir Sie von Foster überzeugen konnten. Sollten Sie jedoch weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU  
+49 (0)781 9907840 | info@foster-de.com | [www.fosterrefrigerator.com](http://www.fosterrefrigerator.com)

Alle gezeigten Bilder und / oder Fotos dienen nur Illustrationszwecken. Alle Bilder und Fotografien sind nicht dazu gedacht, als Vertragsbestandteil verwendet zu werden, es sei denn, sie sind ausdrücklich schriftlich in den Vertrag aufgenommen worden.