



The Refrigeration Experts

Technical Specification



FFC4/2 mit Spritzschutz

35-206

Schmaler Kühltisch mit variabler Temperatur, zwei Schubladen und Spritzschutz

About the product

Foster FlexDrawer bietet innovative Lagerungslösungen auch für Küchen mit höchsten Ansprüchen.

Erfahren Sie mehr über unsere [FlexDrawerKühltische](#)

Features and benefits

- Maximale Sicherheit durch absperrbare Schubladen
- Automatische Abtaufunktion mit Heißgas
- Einfacher geht es nicht – Temperatur der Schublade kann mit einem Knopfdruck von Kühlung auf Tiefkühlung geändert werden
- Oberflächen aus hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl 1.4301 sind lebensmittelecht und strapazierfähig
- 100 mm Spritzschutz aus Chrom-Nickel-Stahl 1.4301 sorgt dafür, dass nichts hinter den Tisch herunterfallen kann
- Mit 2 x 150 mm tiefen GN 1/1 Behältern pro Schublade wird der verfügbare Platz maximiert
- Herausnehmbare Schubladenwannen vereinfachen die Reinigung
- Robuste Schubladenführungen für hohe Beanspruchung mit einer Tragkraft von bis zu 200 kg
- Mit Lenkrollen als Standardausstattung für einfachen Transport und einfache Positionierung
- Effizienter Betrieb auch in heißen Küchen bei höheren Umgebungstemperaturen als ISO Klimaklasse 5 vorschreibt (Umgebungstemperatur 43°C)

Specification

Technical		Höhe (mm)	950
Wärmeabgabe (kW)	215	Breite (mm)	775
Stromversorgung	230/50/1	Länge (mm)	720
Stromstärke (A)	1.35	Bruttovolumen (Ltr)	48
Anschlusswert (W)	215	Nettovolumen (L)	48
Füllmenge Kältemittel (g)	66	Bruttogewicht (kg)	138
Kältemittel	R290	Nettogewicht (kg)	130,5

Build		Energy	
Ausführung außen/innen	CNS 1.4301 & CNS 1.4301	Klimaklasse	5
Teilekonfiguration	1/2	Energieklassen	B
System	Integral	Index Energieeffizienz	26,71
Merkmale der Arbeitsplatte	Aufkantung hinten an der Arbeitsplatte	AEC (kWh)	710,62
		Treibhauspotenzial	3
Fußtyp	Rollen mit Feststeller	Energieverbrauch (24 h)	1,95

Footnotes

- Um den Tisch muss ein ausreichender Luftstrom beibehalten werden: 150 mm
- plus 20 mm mehr Tiefe wenn das Produkt an eine Wand gestellt wird (Abstandshalter erforderlich für Luftzirkulation – kann entfernt werden, wenn Produkt frei im Raum steht)
- Max. Tiefe der GN-Behälter: 150 mm

Above the contact details: Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an diesem Produkt. Wir hoffen, dass Sie wir Sie von Foster überzeugen konnten. Sollten Sie jedoch weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU
+49 (0)781 9907840 | info@foster-de.com | www.fosterrefrigerator.com

Alle gezeigten Bilder und / oder Fotos dienen nur Illustrationszwecken. Alle Bilder und Fotografien sind nicht dazu gedacht, als Vertragsbestandteil verwendet zu werden, es sei denn, sie sind ausdrücklich schriftlich in den Vertrag aufgenommen worden.