



The Refrigeration Experts

Technical Specification



FFC2/1 mit Spritzschutz

35-208

Schmaler Kühltsch mit variabler Temperatur, einer Schublade und Spritzschutz

About the product

Foster FlexDrawer bietet innovative Lagerungslösungen auch für Küchen mit höchsten Ansprüchen.

Erfahren Sie mehr über unsere [FlexDrawer](#) Kühltsche

Features and benefits

- Maximale Sicherheit durch absperrebare Schubladen
- Automatische Abtaufunktion mit Heißgas
- Einfacher geht es nicht – Temperatur der Schublade kann mit einem Knopfdruck von Kühlung auf Tiefkühlung geändert werden
- Oberflächen aus hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl 1.4301 sind lebensmittelecht und strapazierfähig
- Mit 2 x 150 mm tiefen GN 1/1 Behältern pro Schublade wird der verfügbare Platz maximiert
- Herausnehmbare Schubladenwannen vereinfachen die Reinigung
- Robuste Schubladenführungen für hohe Beanspruchung mit einer Tragkraft von bis zu 200 kg
- Mit Lenkrollen als Standardausstattung für einfachen Transport und einfache Positionierung
- Effizienter Betrieb auch in heißen Küchen bei höheren Umgebungstemperaturen als ISO Klimaklasse 5 vorschreibt (Umgebungstemperatur 43°C)

Specification

Technical		Höhe (mm)	650
Wärmeabgabe (kW)	225	Breite (mm)	775
Stromversorgung	230/50/1	Länge (mm)	720
Stromstärke (A)	1.35	Bruttovolumen (Ltr)	48
Anschlusswert (W)	225	Nettovolumen (L)	48
Füllmenge Kältemittel (g)	66	Bruttogewicht (kg)	88
Kältemittel	R290	Nettogewicht (kg)	80,5

Build		Energy	
Ausführung außen/innen	CNS 1.4301 & CNS 1.4301	Klimaklasse	5
Teilekonfiguration		Energieklassen	C
System	Integral	Index Energieeffizienz	39,27
Merkmale der Arbeitsplatte	Aufkantung hinten an der Arbeitsplatte	AEC (kWh)	1044,75
		Treibhauspotenzial	3
Fußtyp	Rollen mit Feststeller	Energieverbrauch (24 h)	2,86

Footnotes

- Für FFC6-2 werden zwei Netzkabel benötigt
- Um den Tisch muss ein ausreichender Luftstrom beibehalten werden: 150 mm
- Fügen Sie 20 mm zur Tiefe hinzu, wenn das Gerät an der Wand stehen soll. Anschlag erforderlich, damit die Luft zirkulieren kann – abnehmbar, wenn es nicht an der Wand steht.
- Für GN-Behälter mit einer Tiefe bis zu 150 mm

Above the contact details: Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an diesem Produkt. Wir hoffen, dass Sie wir Sie von Foster überzeugen konnten. Sollten Sie jedoch weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU
+49 (0)781 9907840 | info@foster-de.com | www.fosterrefrigerator.com

Alle gezeigten Bilder und / oder Fotos dienen nur Illustrationszwecken. Alle Bilder und Fotografien sind nicht dazu gedacht, als Vertragsbestandteil verwendet zu werden, es sei denn, sie sind ausdrücklich schriftlich in den Vertrag aufgenommen worden.