

## Technical Specification

---



### EP1440M

41-176

Doppeltüriger Fleischkühlschrank

#### About the product

Mit den EcoPro G3 Schränken werden wir allen Bedürfnissen gerecht: hohe Leistungsfähigkeit und niedriger Energieverbrauch – von den Experten der Kühltechnik.

Erfahren Sie mehr über unsere [EcoPro G3-Kühlschränke](#)

## Features and benefits

- Der neue, verbesserte +stayclear Kondensator verlängert die Lebensdauer und reduziert den Energieverbrauch. Mit dem +stayclear bleibt Ihr Kühlschrank immer ein energiesparender Kühlschrank. Gehört bei allen Kühlschränken und -tischen jetzt zur Standardausstattung
- Die erweiterte Temperaturregelung und das hygienische Design von Foster Shield bieten Schutz gegen die Gefährdung der Lebensmittelsicherheit. Das durch die CFD-Designtechnologie optimierte Luftleitsystem gewährleistet den effizienten Betrieb auch bei voll beladenen Regalen
- Mit PureControl weist das Display der G3-Steuerung reine LEDs mit InGaN-Technologie auf, erzielt dadurch eine höhere Auflösung, hält länger – und verbraucht dabei weniger Strom. Durch die Ausstattung mit einer RS485 Schnittstelle wird die Konnektivität in der Zukunft gewährleistet
- Alle Türen und Abdeckungen des G3 sind aus hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl 1.4301 – dem „Goldstandard“ für rostfreien Stahl – d. h. die Stellen des Geräts, die am häufigsten berührt werden, sind abgedeckt
- Mit der im Markt führenden Kapazität und 4 Rosten als Standardausstattung bekommen Sie mehr für Ihr Geld – mehr Platz als in einem herkömmlichen Kühlschrank
- Effizienter Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis 43 °C

# Specification

|                                  |                           |                            |       |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------|
| Technical                        |                           | <b>Höhe (mm)</b>           | 2080  |
| <b>Temperatur</b>                | Fleischkühlung<br>-2/+2°C | <b>Breite (mm)</b>         | 1440  |
|                                  |                           | <b>Länge (mm)</b>          | 855   |
| <b>Wärmeabgabe (kW)</b>          | 540                       | <b>Bruttovolumen (Ltr)</b> | 1350  |
| <b>Stromversorgung</b>           | 230/50/1                  | <b>Nettovolumen (L)</b>    | 959,8 |
| <b>Stromstärke (A)</b>           | 4.7                       | <b>GN-Behältergröße</b>    | 2/1   |
| <b>Anschlusswert (W)</b>         | 540                       | <b>Bruttogewicht (kg)</b>  | 206   |
| <b>Füllmenge Kältemittel (g)</b> | 150                       | <b>Nettogewicht (kg)</b>   | 192   |
| <b>Kältemittel</b>               | R290                      |                            |       |

|                                |                            |                                |       |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------|
| Build                          |                            | Energy                         |       |
| <b>Schranktyp</b>              | Standard<br>Schränke       | <b>Klimaklasse</b>             | 5     |
|                                |                            | <b>Energieklassen</b>          | D     |
| <b>Schubladen-/Türmaterial</b> | 304 Stainless<br>steel     | <b>Index Energieeffizienz</b>  | 50,18 |
| <b>Ausführung außen/innen</b>  | CNS 1.4301 & CNS<br>1.4301 | <b>AEC (kWh)</b>               | 3113  |
|                                |                            | <b>Treibhauspotenzial</b>      | 3     |
| <b>Teilekonfiguration</b>      |                            | <b>Energieverbrauch (24 h)</b> | 8,53  |
| <b>System</b>                  | Integral                   |                                |       |
| <b>Fußtyp</b>                  | Rollen mit<br>Feststeller  |                                |       |

## Footnotes

- Lenkrollen sind nicht erhältlich, bei einem Gerät mit Zentralkälte-Anschluss
- An der Oberseite des Kühlschranks muss Platz gelassen werden für einen ausreichenden Luftstrom und für Wartungsarbeiten: 100 mm
- Tiefe beträgt bei geöffneter Tür 1500 mm

Above the contact details: Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an diesem Produkt. Wir hoffen, dass Sie wir Sie von Foster überzeugen konnten. Sollten Sie jedoch weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU  
+49 (0)781 9907840 | [info@foster-de.com](mailto:info@foster-de.com) | [www.fosterrefrigerator.com](http://www.fosterrefrigerator.com)

Alle gezeigten Bilder und / oder Fotos dienen nur Illustrationszwecken. Alle Bilder und Fotografien sind nicht dazu gedacht, als Vertragsbestandteil verwendet zu werden, es sei denn, sie sind ausdrücklich schriftlich in den Vertrag aufgenommen worden.