



The Refrigeration Experts

Technical Specification



EP1/3M

43-184

Dreitüriger Fleischkühltisch

About the product

Mit den EcoPro G3 Kühltischen werden wir allen Bedürfnissen gerecht: hohe Leistungsfähigkeit und niedriger Energieverbrauch – von den Experten der Kühltechnik.

Erfahren Sie mehr über unsere [EcoPro G3 Kühltische](#)

Features and benefits

- Kleinere Stellfläche – durch das kompakte Design passen die G3 Kühltische auch in Küchen mit sehr beengten Platzverhältnissen ohne Einbußen bei der Kapazität
- Mit G3 Kühltischen können Speisen ohne lange Wege zubereitet werden, sie sind auf Ihre Anforderungen zugeschnitten und bieten damit eine unerreichte Flexibilität und Qualität.
- Hochleistungs-Cyclopentan-Schaum behält die thermische Effizienz länger bei
- Spezialschloss sorgt für dauerhafte Sicherheit und verhindert den Bruch des Schlosses, wenn der Schlüssel stecken gelassen wird
- Das neue, verbesserte Belüftungssystem „Airlines“ kühlt den Kompressor und reduziert dadurch die Laufzeit, d. h. Sie sparen Energie
- Mit PureControl weist das Display der G3-Steuerung reine LEDs mit InGaN-Technologie auf, erzielt dadurch eine höhere Auflösung, hält länger – und verbraucht dabei weniger Strom. Durch die Ausstattung mit einer RS485 Schnittstelle wird die Konnektivität in der Zukunft gewährleistet
- Alle Türen und Abdeckungen des G3 sind aus hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl 1.4301 – dem „Goldstandard“ für rostfreien Stahl – d. h. die Stellen des Geräts, die am häufigsten berührt werden, sind abgedeckt
- Effizienter Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis 43 °C

Technical		Höhe (mm)	865
Temperatur	Fleischkühlung -2/+2°C	Breite (mm)	1815
Wärmeabgabe (kW)	480	Länge (mm)	700
Stromversorgung	230/50/1	Bruttovolumen (Ltr)	435
Stromstärke (A)	2.1	Nettovolumen (L)	250,6
Anschlusswert (W)	480	GN-Behältergröße	1/1
Füllmenge Kältemittel (g)	108	Bruttogewicht (kg)	175
Kältemittel	R290	Nettogewicht (kg)	160

Build		Energy	
Ausführung außen/innen	CNS 1.4301 & Alu	Klimaklasse	5
Anzahl der Sektionen	3	Energieklassen	F
Teilekonfiguration	Left hinge-Left hinge-Right hinge	Index Energieeffizienz	94,19
System	Integral	AEC (kWh)	3592
Merkmale der Arbeitsplatte	Standard	Treibhauspotenzial	3
Fußtyp	Rollen mit Feststeller	Energieverbrauch (24 h)	9,84

Footnotes

- Lenkrollen sind nicht erhältlich, bei einem Gerät mit Zentralkälte-Anschluss
- Option 100 mm Füße: Höhenverstellung von 835 bis 865 mm (Ersatz für Standard-Lenkrollen) 150 mm Füße: Höhenverstellung von 885 bis 935mm
- Um den Tisch muss ein ausreichender Luftstrom beibehalten werden: 150 mm
- Tiefe beträgt bei geöffneter Tür 1113 mm

Above the contact details: Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an diesem Produkt. Wir hoffen, dass Sie wir Sie von Foster überzeugen konnten. Sollten Sie jedoch weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU
+49 (0)781 9907840 | info@foster-de.com | www.fosterrefrigerator.com

Alle gezeigten Bilder und / oder Fotos dienen nur Illustrationszwecken. Alle Bilder und Fotografien sind nicht dazu gedacht, als Vertragsbestandteil verwendet zu werden, es sei denn, sie sind ausdrücklich schriftlich in den Vertrag aufgenommen worden.