



The Refrigeration Experts

## Technical Specification

---



### EP1/4H

43-326

Kühltisch mit Schubladenkombination

#### About the product

Mit den EcoPro G3 Kühltischen werden wir allen Bedürfnissen gerecht: hohe Leistungsfähigkeit und niedriger Energieverbrauch – von den Experten der Kühltechnik.

Erfahren Sie mehr über unsere [EcoPro G3 Kühltische](#)

## Features and benefits

- Kleinere Stellfläche – durch das kompakte Design passen die G3 Kühltische auch in Küchen mit sehr beengten Platzverhältnissen ohne Einbußen bei der Kapazität
- Mit G3 Kühltischen können Speisen ohne lange Wege zubereitet werden, sie sind auf Ihre Anforderungen zugeschnitten und bieten damit eine unerreichte Flexibilität und Qualität.
- Hochleistungs-Cyclopentan-Schaum behält die thermische Effizienz länger bei
- Spezialschloss sorgt für dauerhafte Sicherheit und verhindert den Bruch des Schlosses, wenn der Schlüssel stecken gelassen wird
- Das neue, verbesserte Belüftungssystem „Airlines“ kühlt den Kompressor und reduziert dadurch die Laufzeit, d. h. Sie sparen Energie
- Mit PureControl weist das Display der G3-Steuerung reine LEDs mit InGaN-Technologie auf, erzielt dadurch eine höhere Auflösung, hält länger – und verbraucht dabei weniger Strom. Durch die Ausstattung mit einer RS485 Schnittstelle wird die Konnektivität in der Zukunft gewährleistet
- Alle Türen und Abdeckungen des G3 sind aus hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl 1.4301 – dem „Goldstandard“ für rostfreien Stahl – d. h. die Stellen des Geräts, die am häufigsten berührt werden, sind abgedeckt
- Schubladen sorgen für mehr Flexibilität bei der Lagerung und einen einfacheren Zugang zu den Zutaten
- Effizienter Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis 43 °C

# Specification

<b>Technical</b>		<b>Höhe (mm)</b>	865
<b>Temperatur</b>	Kühlung +1/+4°C	<b>Breite (mm)</b>	2270
<b>Wärmeabgabe (kW)</b>	186	<b>Länge (mm)</b>	700
<b>Stromversorgung</b>	230/50/1	<b>Bruttovolumen (Ltr)</b>	585
<b>Stromstärke (A)</b>	0.8	<b>Nettovolumen (L)</b>	327,3
<b>Anschlusswert (W)</b>	186	<b>GN-Behältergröße</b>	1/1
<b>Füllmenge Kältemittel (g)</b>	90	<b>Bruttogewicht (kg)</b>	196
<b>Kältemittel</b>	R290	<b>Nettogewicht (kg)</b>	173

<b>Build</b>		<b>Energy</b>	
<b>Ausführung außen/innen</b>	CNS 1.4301 & Alu	<b>Klimaklasse</b>	5
<b>Anzahl der Sektionen</b>	4	<b>Energieklassen</b>	A
<b>Teilekonfiguration</b>	Left hinge-Left hinge-1/3-1/3	<b>Index Energieeffizienz</b>	19,61
<b>System</b>	Integral	<b>AEC (kWh)</b>	518
<b>Merkmale der Arbeitsplatte</b>	Standard	<b>Treibhauspotenzial</b>	3
<b>Fußtyp</b>	Rollen mit Feststeller	<b>Energieverbrauch (24 h)</b>	1,42

## Footnotes

- Lenkrollen sind nicht erhältlich, bei einem Gerät mit Zentralkälte-Anschluss
- Option 100 mm Füße: Höhenverstellung von 835 bis 865 mm (Ersatz für Standard-Lenkrollen) 150 mm Füße: Höhenverstellung von 885 bis 935mm
- Um den Tisch muss ein ausreichender Luftstrom beibehalten werden: 150 mm
- Tiefe beträgt bei geöffneter Tür 1113 mm
- Geräte mit zwei oder drei Schubladen sowie Schubladen und Türen können beliebig kombiniert werden. Wichtig - Schubladen werden ohne GN-Behälter geliefert. Für folgende Behälter geeignet (optional erhältlich): 1/2 Schubladen bis 150 mm, 1/3 Schubladen bis 100 mm (bei 1/3 Schubladen obere Schublade max. 70 mm)

Above the contact details: Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an diesem Produkt. Wir hoffen, dass Sie wir Sie von Foster überzeugen konnten. Sollten Sie jedoch weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU  
+49 (0)781 9907840 | [info@foster-de.com](mailto:info@foster-de.com) | [www.fosterrefrigerator.com](http://www.fosterrefrigerator.com)

Alle gezeigten Bilder und / oder Fotos dienen nur Illustrationszwecken. Alle Bilder und Fotografien sind nicht dazu gedacht, als Vertragsbestandteil verwendet zu werden, es sei denn, sie sind ausdrücklich schriftlich in den Vertrag aufgenommen worden.