



The Refrigeration Experts

Technical Specification



EP1/4H

43-336

Kühltsch mit Schubladenkombination

About the product

Mit den EcoPro G3 Kühltschen werden wir allen Bedürfnissen gerecht: hohe Leistungsfähigkeit und niedriger Energieverbrauch – von den Experten der Kühltechnik.

Erfahren Sie mehr über unsere [EcoPro G3 Kühltsche](#)

Features and benefits

- Die schmale Ausführung des Kühltsches EcoPro G3 bietet eine hohe Leistung, benötigt aber weniger Platz
- Mit PureControl weist das Display der G3-Steuerung reine LEDs mit InGaN-Technologie auf für eine höhere Auflösung, es hält länger und verbraucht dabei weniger Strom. Zur Ausstattung gehört auch eine Schnittstelle, um die Konnektivität zu gewährleisten
- Der neue, verbesserte +stayclear Kondensator verlängert die Lebensdauer und reduziert den Energieverbrauch. Mit +stayclear bleibt Ihr Kühlschrank immer ein energiesparender Kühlschrank. Er ist nun Standard bei allen Schränken und Kühltschen
- Das neue, verbesserte Belüftungssystem „Airlines“ kühlt den Kompressor und reduziert dadurch die Laufzeit, d. h. Sie sparen Energie
- Alle Türen und Abdeckungen des G3 sind aus hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl 1.4301 – dem „Goldstandard“ für rostfreien Stahl – d. h. die Stellen des Geräts, die am häufigsten berührt werden, sind abgedeckt
- Hochleistungs-Cyclopentan-Schaum
- Spezialschloss sorgt für dauerhafte Sicherheit und verhindert den Bruch des Schlosses, wenn der Schlüssel stecken gelassen wird
- Arbeitet effizient bei Umgebungstemperaturen von über 43°C (übertrifft Klimaklasse 5)

Specification

Technical		Höhe (mm)	865
Temperatur	Kühlung +1/+4°C	Breite (mm)	2270
Wärmeabgabe (kW)	186	Länge (mm)	700
Stromversorgung	230/50/1	Bruttovolumen (Ltr)	585
Stromstärke (A)	0.8	Nettovolumen (L)	327,3
Anschlusswert (W)	186	GN-Behältergröße	1/1
Füllmenge Kältemittel (g)	90	Bruttogewicht (kg)	196
Kältemittel	R290	Nettogewicht (kg)	173

Build		Energy	
Ausführung außen/innen	CNS 1.4301 & CNS 1.4301	Klimaklasse	5
Anzahl der Sektionen	4	Energieklassen	A
Teilekonfiguration	1/3-1/3-1/3-1/3	Index Energieeffizienz	19,61
System	Integral	AEC (kWh)	518
Merkmale der Arbeitsplatte	Standard	Treibhauspotenzial	3
Fußtyp	Rollen	Energieverbrauch (24 h)	1,42

Footnotes

- Lenkrollen sind nicht erhältlich, wenn das Produkt ohne Kondensator geliefert wird
- Option 100 mm Füße: Höhenverstellung von 835 bis 865 mm
- Um den Tisch muss ein ausreichender Luftstrom beibehalten werden: 150 mm
- Tiefe beträgt bei geöffneter Tür 1113 mm

Above the contact details: Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an diesem Produkt. Wir hoffen, dass Sie wir Sie von Foster überzeugen konnten. Sollten Sie jedoch weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU
+49 (0)781 9907840 | info@foster-de.com | www.fosterrefrigerator.com

Alle gezeigten Bilder und / oder Fotos dienen nur Illustrationszwecken. Alle Bilder und Fotografien sind nicht dazu gedacht, als Vertragsbestandteil verwendet zu werden, es sei denn, sie sind ausdrücklich schriftlich in den Vertrag aufgenommen worden.