FOSTER

The Refrigeration Experts

Technical Specification

BFT15

17-296

15 kg Schockfroster

About the product

Foster **Schnellkühler/Schockfroster** sorgen für eine sichere Temperaturregelung, damit die Qualität, der Geschmack und die Beschaffenheit der Lebensmittel erhalten bleiben. Erfahren Sie mehr über unsere

Features and benefits

- Tiefkühlkapazität von +70ºC bis -18ºC in unter 240 Minuten innerhalb der technischen Daten
- Ausgewiesener 15 kg Schockfroster
- Übertrifft die britischen und europäischen Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit
- Mit hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl 1.4301 innen und außen - der „Goldstandard“ für leistungsfähige Oberflächengüten
- Intuitives Bedienfeld mit Touchpad - einfach drücken und los geht‘s!

Specification

Technical

Kältemittel	R452A
Stromversorgung	230/50/1
Nennstrom der Sicherung (A)	13
Höhe (mm)	890
Breite (mm)	740
Länge (mm)	755
Bruttovolumen (Ltr)	177

Stromstärke (A)	2.4
Stromversorgung (W)	550
Füllmenge Kältemittel (g)	450

Nettovolumen (L)	105
Kühlkapazität (kg)	15
Tiefkühlkapazität (kg)	15
Fußtyp	Rollen mit Feststeller
GN-Behältergröße	1/1
Bruttogewicht (kg)	130
Nettogewicht (kg)	115

Build

Ausführung außen/innen	CNS 1.4301 & CNS 1.4301
Anzahl der Sektionen	1
Teilekonfiguration	Right hinge
System	Integral

Energy

Klimaklasse	5
Tiefkühlkapazität (kg)	15
Treibhauspotenzial	2140

Above the contact details: Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an diesem Produkt. Wir hoffen, dass Sie wir Sie von Foster überzeugen konnten. Sollten Sie jedoch weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU
+49 (0)781 9907840 | info@foster-de.com | www.fosterrefrigerator.com

Alle gezeigten Bilder und / oder Fotos dienen nur Illustrationszwecken. Alle Bilder und Fotografien sind nicht dazu gedacht, als Vertragsbestandteil verwendet zu werden, es sei denn, sie sind ausdrücklich schriftlich in den Vertrag aufgenommen worden.