



The Refrigeration Experts

## Technical Specification

---



### FMSLIM1200NG

18-153

Slimline Multideck-Regal, 1200 mm, mit Nachtrollo und Seitenteilen mit Panoramaglaseinsatz

#### About the product

Das Slim Multideck ermöglicht maximale Lagerkapazität bei kleinstmöglicher Stellfläche und präsentiert Ihre Waren optimal

Erfahren Sie mehr über unsere [Produktreihe Multideck](#)

## Features and benefits

- Optimale Lagerung und Auslage mit der kleinstmöglichen Stellfläche
- Energiesparende LED-Beleuchtung ist heller, hält länger und spart Geld
- Größere Fachtiefe
- Extrabreite Seitenteile mit Panoramaglaseinsatz, die Auslage ist besser sichtbar
- Fügen Sie 60 mm für den Abstandshalter zur Tiefe hinzu, wenn das Regal an der Wand stehen soll
- 1 x oben montierte LED über die gesamte Länge Diese halten im Durchschnitt 10 x länger als Neonbeleuchtung und geben nur einen Bruchteil der Wärme ab.
- Energiesparendes Nachtrollo mit „SanftschlieÙmechanismus“ für die Aufwicklung.
- Herausnehmbare Fächer und Auflagewinkel für einfache Reinigung
- Aus hochwertigem, lebensmittelechten gebürsteten Edelstahl für eine einfache Reinigung
- Die abnehmbare Frontabdeckung und der herausziehbare Kondensator vereinfachen den Zugang für Wartungsarbeiten und minimieren dadurch die Stillstandzeiten. Auch unser Kundendienst steht zur Verfügung, wenn Sie ihn brauchen: 2 Jahre Garantie auf Teile und Arbeitszeit als Standard

## Specification

<b>Technical</b>		<b>Höhe (mm)</b>	1780
<b>Kältemittel</b>	R290	<b>Breite (mm)</b>	1195
<b>Temperatur</b>	Vitrinen -1/+7°C	<b>Länge (mm)</b>	680
<b>Stromversorgung</b>	230/50/1	<b>Bruttovolumen (Ltr)</b>	466
<b>Nennstrom der Sicherung (A)</b>	10	<b>Fußtyp</b>	Roller Lenkrollen
<b>Stromstärke (A)</b>	8.5	<b>Bruttogewicht (kg)</b>	207
<b>Stromversorgung (W)</b>	1275	<b>Nettogewicht (kg)</b>	195
<b>Füllmenge Kältemittel (g)</b>	2x150		
<b>Wärmeabgabe (kW)</b>	1110		

<b>Build</b>		<b>Energy</b>	
<b>Ausführung außen/innen</b>	CNS 1.4301 & CNS 1.4301	<b>Klimaklasse</b>	3
<b>Teilekonfiguration</b>		<b>Energieklassen</b>	F
<b>System</b>	Integral	<b>Index Energieeffizienz</b>	78,9
		<b>AEC (kWh)</b>	8249
		<b>Treibhauspotenzial</b>	3
		<b>Min - max temperature (°C)</b>	-1/7
		<b>Energieverbrauch (24 h)</b>	23,8

Above the contact details: Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an diesem Produkt. Wir hoffen, dass Sie wir Sie von Foster überzeugen konnten. Sollten Sie jedoch weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU  
+49 (0)781 9907840 | info@foster-de.com | [www.fosterrefrigerator.com](http://www.fosterrefrigerator.com)

Alle gezeigten Bilder und / oder Fotos dienen nur Illustrationszwecken. Alle Bilder und Fotografien sind nicht dazu gedacht, als Vertragsbestandteil verwendet zu werden, es sei denn, sie sind ausdrücklich schriftlich in den Vertrag aufgenommen worden.