



The Refrigeration Experts

## Technical Specification



MBCT100

17-133

Modularer Schnellkühler mit 700 mm breiter Tür ohne Boden

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing

[customize settings](#)

Accept all

Decline all

# Features and benefits

- Kühlkapazität 100 kg von 70 °C auf 3 °C in unter 90 Minuten innerhalb der technischen Daten. Ausgangstemperatur bis 90°C zum Kühlen
- Alle Modelle für den Anschluss an eine externe Kältemaschine (nicht im Lieferumfang enthalten). Separate Stromversorgung für Kälteanlage (3-Phasen + Neutral) erforderlich
- Türen an der Vorder- und Rückseite der Geräts ermöglichen das Be- und Entladen von beiden Seiten
- Das Circulair Luftzirkulationssystem von Foster gewährleistet eine gleichmäßige Kühlung und schützt die Oberfläche der Lebensmittel
- Robuste modulare Bauweise
- Intuitives Bedienfeld mit Touchpad – einfach drücken und los geht's mit der benutzerfreundlichen Farbkennzeichnung zur Anzeige des Programmstatus
- Die benutzerfreundlichen Ventilatoren schalten sich ab, wenn die Tür des Schnellkühlers geöffnet wird

|                                    |                 |                            |      |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| <b>Kältemittel</b>                 | R404a/449a/452a | <b>Abmessungen</b>         |      |
| <b>Stromversorgung</b>             | 230/50/1        | <b>Höhe (mm)</b>           | 2350 |
| <b>Nennstrom der Sicherung (A)</b> | 16              | <b>Breite (mm)</b>         | 1350 |
| <b>Stromstärke (A)</b>             | 4.3             | <b>Länge (mm)</b>          | 1330 |
| <b>Stromversorgung (W)</b>         | 1080            | <b>Bruttovolumen (Ltr)</b> | 100  |
| <b>Kälteleistung</b>               | 8850            | <b>Kühlkapazität (kg)</b>  | 100  |
|                                    |                 | <b>Bruttogewicht (kg)</b>  | 790  |
|                                    |                 | <b>Nettogewicht (kg)</b>   | 790  |

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing

|                                   |                                                                      |                    |   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---|
| <b>Ausführung<br/>außen/innen</b> | weiße<br>Kunststoffbeschichtung<br>& weiße<br>Kunststoffbeschichtung | <b>Klimaklasse</b> | 5 |
| <b>Teilekonfiguration</b>         | Right hinge                                                          |                    |   |
| <b>System</b>                     | Remote                                                               |                    |   |

Above the contact details: Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an diesem Produkt. Wir hoffen, dass Sie wir Sie von Foster überzeugen konnten. Sollten Sie jedoch weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU  
+49 (0)781 9907840 | [info@foster-de.com](mailto:info@foster-de.com) | [www.fosterrefrigerator.com](http://www.fosterrefrigerator.com)

Alle gezeigten Bilder und / oder Fotos dienen nur Illustrationszwecken. Alle Bilder und Fotografien sind nicht dazu gedacht, als Vertragsbestandteil verwendet zu werden, es sei denn, sie sind ausdrücklich schriftlich in den Vertrag aufgenommen worden.

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing