



The Refrigeration Experts

Technical Specification



BFT15

17-296

15 kg Schockfroster

About the product

Foster Schnellkühler/Schockfroster sorgen für eine sichere Temperaturregelung, damit die Qualität, der Geschmack und die Beschaffenheit der Lebensmittel erhalten bleiben. Erfahren Sie mehr über unsere

Features and benefits

- Tiefkühlkapazität von +70°C bis -18°C in unter 240 Minuten innerhalb der technischen Daten
- Ausgewiesener 15 kg Schockfroster
- Übertrifft die britischen und europäischen Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit
- Mit hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl 1.4301 innen und außen - der „Goldstandard“ für leistungsfähige Oberflächengüten
- Intuitives Bedienfeld mit Touchpad - einfach drücken und los geht's!

Specification

Technical		Höhe (mm)	875
Kältemittel	R452A	Breite (mm)	805
Stromversorgung	230/50/1	Länge (mm)	755
Nennstrom der Sicherung (A)	13	Bruttovolumen (Ltr)	177

Stromstärke (A)	2.4	Nettovolumen (L)	105
Stromversorgung (W)	550	Kühlkapazität (kg)	15
Füllmenge Kältemittel (g)	450	Tiefkühlkapazität (kg)	15
		Fußtyp	Rollen mit Feststeller
		GN-Behältergröße	1/1
		Bruttogewicht (kg)	130
		Nettogewicht (kg)	65

Build

Ausführung außen/innen	CNS 1.4301 & CNS 1.4301
Anzahl der Sektionen	1
Teilekonfiguration	Right hinge
System	Integral

Energy

Klimaklasse	5
Tiefkühlkapazität (kg)	15
Treibhauspotenzial	2140

Above the contact details: Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an diesem Produkt. Wir hoffen, dass Sie wir Sie von Foster überzeugen konnten. Sollten Sie jedoch weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU
+49 (0)781 9907840 | info@foster-de.com | www.fosterrefrigerator.com

Alle gezeigten Bilder und / oder Fotos dienen nur Illustrationszwecken. Alle Bilder und Fotografien sind nicht dazu gedacht, als Vertragsbestandteil verwendet zu werden, es sei denn, sie sind ausdrücklich schriftlich in den Vertrag aufgenommen worden.