



The Refrigeration Experts

Technical Specification



EP700L2

41-317

Tiefkühlschrank mit halben Türen

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing

[customize settings](#)

Accept all

Decline all

Features and benefits

- Der neue, verbesserte +stayclear Kondensator verlängert die Lebensdauer und reduziert den Energieverbrauch. Mit dem +stayclear bleibt Ihr Kühlschrank immer ein energiesparender Kühlschrank. Gehört bei allen Kühlschränken und -tischen jetzt zur Standardausstattung
- Die erweiterte Temperaturregelung und das hygienische Design von Foster Shield bieten Schutz gegen die Gefährdung der Lebensmittelsicherheit. Das durch die CFD-Designtechnologie optimierte Luftleitsystem gewährleistet den effizienten Betrieb auch bei voll beladenen Regalen
- Mit PureControl weist das Display der G3-Steuerung reine LEDs mit InGaN-Technologie auf, erzielt dadurch eine höhere Auflösung, hält länger – und verbraucht dabei weniger Strom. Durch die Ausstattung mit einer RS485 Schnittstelle wird die Konnektivität in der Zukunft gewährleistet
- Alle Türen und Abdeckungen des G3 sind aus hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl 1.4301 – dem „Goldstandard“ für rostfreien Stahl – d. h. die Stellen des Geräts, die am häufigsten berührt werden, sind abgedeckt
- Das Modell mit halben Türen spart Energie: Artikel, die häufiger benötigt werden, werden im oberen Teil aufbewahrt, dann kann die untere Hälfte zu bleiben, um den Verlust von Kaltluft zu verhindern
- Mit der im Markt führenden Kapazität und 4 Rosten als Standardausstattung bekommen Sie mehr für Ihr Geld – mehr Platz als in einem herkömmlichen Kühlschrank
- Effizienter Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis 43 °C

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing

Kältemittel	R290
Temperatur	Tiefkühlung -18/-21°C
Stromversorgung	230/50/1
Nennstrom der Sicherung (A)	10
Stromstärke (A)	1.2
Stromversorgung (W)	270
Füllmenge Kältemittel (g)	80
Wärmeabgabe (kW)	290

Abmessungen

Höhe (mm)	2080
Breite (mm)	700
Länge (mm)	855
Bruttovolumen (Ltr)	600
Nettovolumen (L)	479,9
Fußtyp	Rollen mit Feststeller
GN- Behältergröße	2/1
Bruttogewicht (kg)	104
Nettogewicht (kg)	97,5

Schranktyp	Schränke mit halben Türen
Ausführung außen/innen	CNS 1.4301 & CNS 1.4301
Anzahl der Sektionen	1
Teilekonfiguration	Left hinge
System	Integral

Klimaklasse	5
Energieklassen	B
Index Energieeffizienz	42,35
AEC (kWh)	1161
Treibhauspotenzial	3
Energieverbrauch (24 h)	3,18

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing

Above the contact details: Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an diesem Produkt. Wir hoffen, dass Sie wir Sie von Foster überzeugen konnten. Sollten Sie jedoch weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU
+49 (0)781 9907840 | info@foster-de.com | www.fosterrefrigerator.com

Alle gezeigten Bilder und / oder Fotos dienen nur Illustrationszwecken. Alle Bilder und Fotografien sind nicht dazu gedacht, als Vertragsbestandteil verwendet zu werden, es sei denn, sie sind ausdrücklich schriftlich in den Vertrag aufgenommen worden.

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing