



The Refrigeration Experts

Fiche Technique



FMSLIM700NG : Vitrine libre-service 253 L

18-143

✓ Vitrine Slimline porte vitrée 700mm de large

✓ Capacité de la canette de 330ml par niveau : 216

À propos du produit

Avec une grande capacité de stockage dans un très faible encombrement, les **Vitrines de présentation Multideck Slim** mettent parfaitement en avant vos produits.

Caractéristiques et bénéfices

- Etroites et spacieuses, les vitrines Multidecks optimisent le rangement et la mise en valeur des produits
- Portes acryliques sans cadre en option qui vous permettent d'économiser jusqu'à 55% d'électricité. Elles évitent la déperdition d'air froid tout en mettant en valeur les marchandises stockées
- L'éclairage LED économique en énergie est plus lumineux, dure plus longtemps et vous permet de faire des économies
- La profondeur des étagères (400 mm) permet d'augmenter le volume par rapport aux vitrines concurrentes
- Joux vitrés extra larges pour une meilleure mise en scène des marchandises
- Ajouter 60 mm en profondeur pour les entretoises nécessaires à une bonne ventilation du groupe dans le cadre d'une installation murale)
- 2 LED verticales plus lumineuses montées sur les côtés durent 10X plus longtemps que des néons traditionnels et émettent une fraction de leur chaleur
- Rideau de nuit à ouverture progressive pour économiser de l'énergie
- Étagères et supports entièrement amovibles pour faciliter le nettoyage
- Fabriqué en acier inoxydable supérieur brossé de haute qualité et alimentaire, pour un nettoyage facile .
- Cache groupe amovible et groupe sur rails coulissants permettent un accès facile pour l'entretien, minimisant ainsi les temps d'arrêt dû à la maintenance



The Refrigeration Experts

Données Techniques

Architecture

Finition ext/int Inox 304 & Inox 304

Configuration des sections

Système Groupe logé

Type de piétement Roulettes

Énergie

Classe climatique 3

Classement énergétique F

EEL 69,3

Consommation annuelle d'énergie (kWh) 6026,15

GWP (PRG) 3

Température min - max (°C) -1/7

Consommation d'énergie journalière (kWh) 16,51

Informations techniques

Température Positif +2/+4°C

Chaleur dissipée 800

Alimentation électrique 230/50/1

Intensité (A) 5

Puissance (W) 1050

Quantité fluide (g) 150

Fluide R290

Dimensions

Hauteur (mm) 1780

Largeur (mm) 695

Profondeur (mm) 680

Volume brut (L) 253

Volume net (L) 1,38

Poids brut (kg) 146

Poids net (kg) 138

Footnotes

- Ajouter 60 mm en profondeur pour les entretoises nécessaires à une bonne ventilation du groupe dans le cadre d'une installation murale
- Les performances sont conformes à la classification M2 telle que prescrite par la norme EN23953-2:200

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ce produit. Nous espérons que vous disposez maintenant de tous les éléments nécessaires pour choisir Foster, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Foster Refrigerator, ZA des Ecouardes 2 rue Marie Sklodowska Curie 95150 TAVERNY

+33 (0)1 34 30 22 22 | bonjour@foster-gamko.com | www.fosterrefrigerator.com

Toutes les images sont présentées à titre d'illustration uniquement. Toutes les images et photographies ne

sont pas destinées à être utilisées dans le cadre d'un contrat, ni à en faire partie, à moins qu'elles ne soient spécifiquement notées par écrit dans le contrat. Seules les dimensions et spécifications figurant dans le devis ou la confirmation de commande sont contractuellement contraignantes.