



## FMSLIM1200NG : Vitrine libre-service 466 L

18-153

✓ Vitrine Slimline porte vitrée 1200mm de large

✓ Capacité de la canette de 330ml par niveau : 384

### À propos du produit

Avec une grande capacité de stockage dans un très faible encombrement, les **Vitrines de présentation Multideck Slim** mettent parfaitement en avant vos produits.

## Caractéristiques et bénéfices

- Etroites et spacieuses, les vitrines Multidecks optimisent le rangement et la mise en valeur des produits
- L'éclairage LED économique en énergie est plus lumineux, dure plus longtemps et vous permet de faire des économies
- La profondeur des étagères (400 mm) permet d'augmenter le volume par rapport aux vitrines concurrentes
- Ajouter 20 mm en profondeur pour les entretoises nécessaires à une bonne ventilation du groupe dans le cadre d'une installation murale
- 1 bande de LED positionnée au plafond plus lumineuse dure 10X plus longtemps qu'un néon traditionnel et émet une fraction de sa chaleur
- L'éclairage sous étagère favorise la mise en valeur des produits exposés
- Volet roulant robuste articulé avec fermeture à clef et joues pleines pour mieux dissimuler le contenu de la vitrine en dehors des heures de service.
- Étagères et supports entièrement amovibles pour faciliter le nettoyage
- Fabriqué en acier inoxydable supérieur brossé de haute qualité et alimentaire, pour un nettoyage facile
- Cache groupe amovible et groupe sur rails coulissants permettent un accès facile pour l'entretien, minimisant ainsi les temps d'arrêt dû à la maintenance



The Refrigeration Experts

## Données Techniques

---

### Architecture

**Finition ext/int** Inox 304 & Inox 304

**Configuration des sections**

**Système** Groupe logé

**Type de piétement** Roulettes

### Énergie

**Classe climatique** 3

**Classement énergétique** F

**EEL** 78,9

**Consommation annuelle d'énergie (kWh)** 8249

**GWP (PRG)** 3

**Température min - max (°C)** -1/7

**Consommation d'énergie journalière (kWh)** 23,8

### Informations techniques

**Température** Positif +2/+4°C

**Chaleur dissipée** 1110

**Alimentation électrique** 230/50/1

**Intensité (A)** 5.3

**Puissance (W)** 1275

**Quantité fluide (g)** 2x150

**Fluide** R290

### Dimensions

**Hauteur (mm)** 1780

**Largeur (mm)** 1195

**Profondeur (mm)** 745

**Volume brut (L)** 466

**Volume net (L)** 2,29

**Poids brut (kg)** 207

**Poids net (kg)** 195

### Footnotes

- Ajouter 20 mm en profondeur pour les entretoises nécessaires à une bonne ventilation du groupe dans le cadre d'une installation murale
- Les performances sont conformes à la classification M2 telle que prescrite par la norme EN23953-2:200

---

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ce produit. Nous espérons que vous disposez maintenant de tous les éléments nécessaires pour choisir Foster, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Foster Refrigerator, ZA des Ecouardes 2 rue Marie Sklodowska Curie 95150 TAVERNY

+33 (0)1 34 30 22 22 | [bonjour@foster-gamko.com](mailto:bonjour@foster-gamko.com) | [www.fosterrefrigerator.com](http://www.fosterrefrigerator.com)

Toutes les images sont présentées à titre d'illustration uniquement. Toutes les images et photographies ne

sont pas destinées à être utilisées dans le cadre d'un contrat, ni à en faire partie, à moins qu'elles ne soient spécifiquement notées par écrit dans le contrat. Seules les dimensions et spécifications figurant dans le devis ou la confirmation de commande sont contractuellement contraignantes.