



The Refrigeration Experts

Fiche Technique



FMPRO1200NG : Vitrine libre-service 613 L

19-144

✓ Vitrine Multideck porte vitrée

✓ Capacité de la canette de 330ml par niveau : 560

À propos du produit

Avec une grande capacité de stockage dans un très faible encombrement, les **Vitrines de présentation Multideck Slim** mettent parfaitement en avant vos produits.

Caractéristiques et bénéfices

- Joux vitrés extra larges pour une meilleure mise en scène des marchandises
- Rideau de nuit à ouverture progressive pour économiser de l'énergie
- Cache groupe amovible et groupe sur rails coulissants permettent un accès facile pour l'entretien, minimisant ainsi les temps d'arrêt dû à la maintenance.
- L'éclairage LED plus efficace énergétiquement est plus lumineux, dure plus longtemps et permet de réaliser des économies d'énergie
- 2 LED verticales plus lumineuses montées sur les côtés durent 10X plus longtemps que des néons traditionnels et émettent une fraction de leur chaleur.
- Les cinq niveaux de présentation de la vitrine de présentation MULTIDECK PRO Foster maximisent la capacité de stockage et réduisent le besoin de réapprovisionnement fréquent.
- La profondeur des étagères (450 mm) permet d'augmenter le volume par rapport aux vitrines concurrentes
- Étagères et supports entièrement amovibles pour faciliter le nettoyage
- Fourni sur roulettes en standard pour faciliter le déplacement et le positionnement



The Refrigeration Experts

Données Techniques

Architecture

Finition ext/int Inox 304 & Inox 304

Configuration des sections

Système Groupe logé

Type de piétement Roulettes

Énergie

Classe climatique 3

Classement énergétique E

EEL 61,2

Consommation annuelle d'énergie (kWh) 7373

GWP (PRG) 3

Température min - max (°C) -1/7

Consommation d'énergie journalière (kWh) 23,8

Informations techniques

Température Positif +2/+4°C

Chaleur dissipée 1110

Alimentation électrique 230/50/1

Intensité (A) 5.3

Puissance (W) 1275

Quantité fluide (g) 2x150

Fluide R290

Dimensions

Hauteur (mm) 1960

Largeur (mm) 1195

Profondeur (mm) 795

Volume brut (L) 613

Volume net (L) 2,29

Poids brut (kg) 232

Poids net (kg) 220

Footnotes

- Ajouter 60 mm en profondeur pour les entretoises nécessaires à une bonne ventilation du groupe dans le cadre d'une installation murale
- Les performances sont conformes à la classification M2 telle que prescrite par la norme EN23953-2:200

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ce produit. Nous espérons que vous disposez maintenant de tous les éléments nécessaires pour choisir Foster, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Foster Refrigerator, ZA des Ecoardes 2 rue Marie Sklodowska Curie 95150 TAVERNY

+33 (0)1 34 30 22 22 | bonjour@foster-gamko.com | www.fosterrefrigerator.com

Toutes les images sont présentées à titre d'illustration uniquement. Toutes les images et photographies ne

sont pas destinées à être utilisées dans le cadre d'un contrat, ni à en faire partie, à moins qu'elles ne soient spécifiquement notées par écrit dans le contrat. Seules les dimensions et spécifications figurant dans le devis ou la confirmation de commande sont contractuellement contraignantes.