




The Refrigeration Experts

## Fiche Technique



### FMPRO1500NG : Vitrines libre-service 781 L

19-149

✓ Vitrine Multideck porte vitrée

✓ Capacité de la canette de 330ml par niveau : 560

#### À propos du produit

Avec une grande capacité de stockage dans un très faible encombrement, les Vitrines de présentation Multideck Slim mettent parfaitement en avant vos produits.

## Caractéristiques et bénéfices

- Joue vitrées extra larges pour une meilleure mise en scène des marchandises
- Rideau de nuit à ouverture progressive pour économiser de l'énergie
- Cache groupe amovible et groupe sur rails coulissants permettent un accès facile pour l'entretien, minimisant ainsi les temps d'arrêt dû à la maintenance.
- L'éclairage LED plus efficace énergétiquement est plus lumineux, dure plus longtemps et permet de réaliser des économies d'énergie
- 2 LED verticales plus lumineuses montées sur les côtés durent 10X plus longtemps que des néons traditionnels et émettent une fraction de leur chaleur.
- Les cinq niveaux de présentation de la vitrine de présentation MULTIDECK PRO Foster maximisent la capacité de stockage et réduisent le besoin de réapprovisionnement fréquent.
- La profondeur des étagères (450 mm) permet d'augmenter le volume par rapport aux vitrines concurrentes
- Étagères et supports entièrement amovibles pour faciliter le nettoyage
- Fourni sur roulettes en standard pour faciliter le déplacement et le positionnement



The Refrigeration Experts

## Données Techniques

---

### Architecture

**Finition ext/int** Inox 304 & Inox 304

**Configuration des sections**

**Système** Groupe logé

**Type de piétement** Roulettes

### Énergie

**Classe climatique** 3

**Classement énergétique** E

**EEL** 55,4

**Consommation annuelle d'énergie (kWh)** 7453

**GWP (PRG)** 3

**Température min - max (°C)** -1/7

**Consommation d'énergie journalière (kWh)** 26,3

### Informations techniques

**Température** Positif +2/+4°C

**Chaleur dissipée** 1330

**Alimentation électrique** 230/50/1

**Intensité (A)** 9.2

**Puissance (W)** 1900

**Quantité fluide (g)** 2x150

**Fluide** R290

### Dimensions

**Hauteur (mm)** 1960

**Largeur (mm)** 1495

**Profondeur (mm)** 795

**Volume brut (L)** 781

**Volume net (L)** 2,68

**Poids brut (kg)** 271

**Poids net (kg)** 257

### Footnotes

- Ajouter 60 mm en profondeur pour les entretoises nécessaires à une bonne ventilation du groupe dans le cadre d'une installation murale
- Les performances sont conformes à la classification M2 telle que prescrite par la norme EN23953-2:200

---

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ce produit. Nous espérons que vous disposez maintenant de tous les éléments nécessaires pour choisir Foster, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Foster Refrigerator, ZA des Ecoardes 2 rue Marie Sklodowska Curie 95150 TAVERNY

+33 (0)1 34 30 22 22 | [bonjour@foster-gamko.com](mailto:bonjour@foster-gamko.com) | [www.fosterrefrigerator.com](http://www.fosterrefrigerator.com)

Toutes les images sont présentées à titre d'illustration uniquement. Toutes les images et photographies ne

sont pas destinées à être utilisées dans le cadre d'un contrat, ni à en faire partie, à moins qu'elles ne soient spécifiquement notées par écrit dans le contrat. Seules les dimensions et spécifications figurant dans le devis ou la confirmation de commande sont contractuellement contraignantes.