

EP1/4HS : Meuble bas positif 585 L

43-328

- ✓ Meuble bas positif
- ✓ Capacité 2 étagères par section GN1/1
- ✓ Condenseur Stayclear



À propos du produit

Grâce aux Meubles bas EcoPro G3 Foster vous obtenez le meilleur des deux mondes : des performances élevées associées à une faible consommation d'énergie

Caractéristiques et bénéfices

- Encombrement réduit – Conception plus compacte des meubles bas G3 pour une intégration dans les espaces les plus restreints de la cuisine sans perdre en capacité.
- Les meubles bas G3 implifient la préparation des aliments et s'adaptent à vos besoins. Ils offrent une flexibilité et une qualité optimale
- La mousse cyclopentane haute performance, plus efficace thermiquement, conserve ses performances d'isolation plus longtemps que les mousses traditionnelles
- La gache flottante offre une sécurité parfaite et empêche la rupture de la serrure si la clé est laissée en place
- Le cache groupe est doté du système de ventilation « Airlines », donnant un look très moderne et chic à la G3. Il préserve aussi le compresseur grâce à une distribution d'air efficace, qui réduit son temps de fonctionnement et permet d'économiser de l'énergie
- L'écran du tableau de commande utilise des LED pures type « Pure control » qui intègrent la technologie InGaN, ce qui veut dire que ce dernier atteint une résolution plus élevée, dure plus longtemps tout en consommant moins d'énergie
- L'inox 304 est la référence en matière de performance et notre système de polissage unique permet de rendre la surface encore plus plane et nette ce qui évite à la saleté de s'incruster
- Fonctionne efficacement à des températures ambiantes allant jusqu'à 43°C



The Refrigeration Experts

Données Techniques

Architecture

| | |
|---|---|
| Finition ext/int | Inox 304 & Inox 304 |
| Nombre de compartiments | 4 |
| Configuration des sections | Charnière à gauche- Charnière à gauche-1/3-1/3 |
| Système | Groupe logé |
| Caractéristique du plan de travail | Standard |
| Type de piétement | Roulettes avec freins |

Énergie

| | |
|---|-------|
| Classe climatique | 5 |
| Classement énergétique | A |
| EEl | 19,61 |
| Consommation annuelle d'énergie (kWh) | 518 |
| GWP (PRG) | 3 |
| Consommation d'énergie journalière (kWh) | 1,42 |

Informations techniques

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Température | Positif +1/+4°C |
| Chaleur dissipée | 186 |
| Alimentation électrique | 230/50/1 |
| Intensité (A) | 0.8 |
| Puissance (W) | 186 |
| Quantité fluide (g) | 90 |
| Fluide | R290 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Hauteur (mm) | 865 |
| Largeur (mm) | 2270 |
| Profondeur (mm) | 700 |
| Volume brut (L) | 585 |
| Volume net (L) | 327,3 |
| Taille GN | 1/1 |
| Poids brut (kg) | 196 |
| Poids net (kg) | 173 |

Footnotes

- Les roulettes ne sont pas fournies pour un appareil sans groupe
- Option pieds 100mm : hauteur réglable entre 835 et 865mm (à la place des roulettes montées en standard).
Option pieds 150mm : hauteur réglable entre 885 et 935mm

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ce produit. Nous espérons que vous disposez maintenant de tous les éléments nécessaires pour choisir Foster, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Foster Refrigerator, ZA des Ecouardes 2 rue Marie Sklodowska Curie 95150 TAVERNY

+33 (0)1 34 30 22 22 | bonjour@foster-gamko.com | www.fosterrefrigerator.com

Toutes les images sont présentées à titre d'illustration uniquement. Toutes les images et photographies ne sont pas destinées à être utilisées dans le cadre d'un contrat, ni à en faire partie, à moins qu'elles ne soient spécifiquement notées par écrit dans le contrat. Seules les dimensions et spécifications figurant dans le devis ou la confirmation de commande sont contractuellement contraignantes.