



The Refrigeration Experts

## Fiche Technique

---



### EMD1500G : Vitrine EcoShow 1140 L

44-108

- ✓ Vitrine EcoShow porte vitrée 1500mm de profondeur
- ✓ Capacité de la canette de 330ml : 714

#### À propos du produit

Avec une énorme capacité de stockage et un affichage à fort impact, la gamme EcoShow est idéal pour inciter à l'achat impulsif tout en minimisant le besoin de réapprovisionnement des stocks.

## Caractéristiques et bénéfices

---

- EcoShow permet d'économiser 80 % d'énergie par rapport à nos anciennes Multidecks à façade ouverte.
- Notre éclairage attrayant (brevet en cours) présente parfaitement les produits grâce à l'éclairage LED muni d'une fonction anti-éblouissement. Il met en valeur l'ensemble des produits stockés.
- Plug and Play! l'installation n'a jamais été aussi simple, grâce aux roulettes avec freins pivotantes de série! Le déplacement est facile - rendant ainsi le nettoyage dans et autour du multideck plus simple qu'auparavant
- Equipé en standard du condenseur +stayclear plus efficace et plus robuste. Vous économisez de l'argent en réduisant les risques de blocage et de panne.
- Les grands panneaux latéraux en verre offrent une visibilité maximale aussi bien de face que de côté.
- La gamme EcoShow peut stocker entre 306 et 884 canettes – sans aucun double empiement !
- L'esthétique épurée de l'EcoShow s'intègre parfaitement à tous les environnements, tout en donnant une place centrale aux produits contenus. Le cache groupe lisse de l'unité a été conçu pour évacuer l'air de manière efficace sans grilles disgracieuses.
- La sécurité de vos produits est assurée lorsque votre magasin est fermée, grâce aux portes vitrées munies de serrures standard.



The Refrigeration Experts

## Données Techniques

---

### Architecture

<b>Finition</b>	Verre
<b>Finition ext/int</b>	Inox 304 & Inox 304
<b>Configuration des sections</b>	
<b>Système</b>	Groupe logé
<b>Type de piétement</b>	Roulettes avec freins

### Énergie

<b>Classe climatique</b>	3
<b>Classement énergétique</b>	B
<b>EEL</b>	12,77
<b>Consommation annuelle d'énergie (kWh)</b>	1953
<b>GWP (PRG)</b>	3
<b>Température min - max (°C)</b>	-1/5
<b>Consommation d'énergie journalière (kWh)</b>	5,35

### Informations techniques

<b>Température</b>	-1/+5°C
<b>Alimentation électrique</b>	230/50/1
<b>Intensité (A)</b>	1.8
<b>Puissance (W)</b>	403
<b>Quantité fluide (g)</b>	147
<b>Fluide</b>	R290

### Dimensions

<b>Hauteur (mm)</b>	1955
<b>Largeur (mm)</b>	1495
<b>Profondeur (mm)</b>	770
<b>Volume brut (L)</b>	1104
<b>Volume net (L)</b>	2,64
<b>Poids brut (kg)</b>	320
<b>Poids net (kg)</b>	300

---

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ce produit. Nous espérons que vous disposez maintenant de tous les éléments nécessaires pour choisir Foster, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Foster Refrigerator, ZA des Ecouardes 2 rue Marie Sklodowska Curie 95150 TAVERNY

+33 (0)1 34 30 22 22 | [bonjour@foster-gamko.com](mailto:bonjour@foster-gamko.com) | [www.fosterrefrigerator.com](http://www.fosterrefrigerator.com)

Toutes les images sont présentées à titre d'illustration uniquement. Toutes les images et photographies ne sont pas destinées à être utilisées dans le cadre d'un contrat, ni à en faire partie, à moins qu'elles ne soient spécifiquement notées par écrit dans le contrat. Seules les dimensions et spécifications figurant dans le devis ou la confirmation de commande sont contractuellement contraignantes.