



EP2R MD SG : 160 Kg Cellule De Refroidissement Sans Groupe

612159

- ✓ Capacité de refroidissement 160 Kg
- ✓ Capacité 1 échelle GN1/1
- ✓ Mannequin évaporateur à droite
- ✓ Sans groupe

À propos du produit

Les cellules à chariot de la gamme EVOLOGI sont faciles à utiliser. Grâce à un tableau de bord simple et intuitif, qu'il est possible de déporter, la cellule à chariot détecte automatiquement le cycle souhaité.

Caractéristiques et bénéfices

- Nos cellules à chariots EVOLOGI garantissent un cycle de refroidissement :
De 63°C à 10°C en moins de 90 minutes (avec une température d'entrée à +90°C)
- **Compactes avec un encombrement au sol réduit** pour s'intégrer dans toutes les surfaces même les plus réduites.
- Grâce à un tableau de commande intuitif et simple d'utilisation, la cellule détecte automatiquement le cycle choisi et le contrôle soit par sonde, soit par minuterie. Les risques d'erreur sont éliminés.
- Pour une robustesse et une habilité à toute épreuve :
 - Une construction intérieure/extérieure en inox 304
 - Des moteurs ventilateur évaporateur en ABS
 - Un évaporateur à ailette verticale
- Les sols sont isolés (17 mm) et pourvus d'une rampe d'accès amovible pour une manutention aisée
- Selon le modèle, nos cellules à chariot acceptent les échelles ou chariots de four GN 1/1 et GN 2/1, 400x600 et 600x800 (non fournis).



The Refrigeration Experts

Données Techniques

Architecture

Finition ext/int	Inox 304 & Inox 304
Nombre de compartiments	1
Configuration des sections	Charnière à droite
Système	Sans Groupe

Énergie

Classe climatique	4
GWP (PRG)	1387

Informations techniques

Capacité de refroidissement (kg)	160
Alimentation électrique	230/50
Intensité (A)	3.04
Puissance (W)	700
Fluide	R448A
Protection électrique	aM 4
Puissance Frigorifique	8700W

Dimensions

Hauteur (mm)	2120
Largeur (mm)	1250
Profondeur (mm)	1310
Taille GN	2/1
Épaisseur d'isolation	80
Hauteur intérieure (mm)	1885
Profondeur intérieure (mm)	1090
Largeur intérieure (mm)	780

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ce produit. Nous espérons que vous disposez maintenant de tous les éléments nécessaires pour choisir Foster, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Foster Refrigerator, ZA des Ecouardes 2 rue Marie Sklodowska Curie 95150 TAVERNY

+33 (0)1 34 30 22 22 | bonjour@foster-gamko.com | www.fosterrefrigerator.com

Toutes les images sont présentées à titre d'illustration uniquement. Toutes les images et photographies ne sont pas destinées à être utilisées dans le cadre d'un contrat, ni à en faire partie, à moins qu'elles ne soient spécifiquement notées par écrit dans le contrat. Seules les dimensions et spécifications figurant dans le devis ou la confirmation de commande sont contractuellement contraignantes.