



## EP2R MG SG : 160 Kg Cellule De Refroidissement Sans Groupe

612160

- ✓ Capacité de refroidissement 160 Kg
- ✓ Capacité 1 échelle GN1/1
- ✓ Mannequin évaporateur à gauche
- ✓ Sans groupe

### À propos du produit

Les cellules à chariot de la gamme EVOLOGI sont faciles à utiliser. Grâce à un tableau de bord simple et intuitif, qu'il est possible de déporter, la cellule à chariot détecte automatiquement le cycle souhaité.

## Caractéristiques et bénéfices

- Nos cellules à chariots EVOLOGI garantissent un cycle de refroidissement :  
De 63°C à 10°C en moins de 90 minutes (avec une température d'entrée à +90°C)
- **Compactes avec un encombrement au sol réduit** pour s'intégrer dans toutes les surfaces même les plus réduites.
- Grâce à un tableau de commande intuitif et simple d'utilisation, la cellule détecte automatiquement le cycle choisi et le contrôle soit par sonde, soit par minuterie. Les risques d'erreur sont éliminés.
- Pour une robustesse et une habilité à toute épreuve :
  - Une construction intérieure/extérieure en inox 304
  - Des moteurs ventilateur évaporateur en ABS
  - Un évaporateur à ailette verticale
- Les sols sont isolés (17 mm) et pourvus d'une rampe d'accès amovible pour une manutention aisée
- Selon le modèle, nos cellules à chariot acceptent les échelles ou chariots de four GN 1/1 et GN 2/1, 400x600 et 600x800 (non fournis).



The Refrigeration Experts

## Données Techniques

---

### Architecture

<b>Finition ext/int</b>	Inox 304 & Inox 304
<b>Nombre de compartiments</b>	1
<b>Configuration des sections</b>	
<b>Système</b>	Sans Groupe

### Énergie

<b>Classe climatique</b>	4
<b>GWP (PRG)</b>	1387

### Informations techniques

<b>Capacité de refroidissement (kg)</b>	160
<b>Alimentation électrique</b>	230/50
<b>Intensité (A)</b>	3.04
<b>Puissance (W)</b>	700
<b>Fluide</b>	R448A
<b>Protection électrique</b>	aM 4
<b>Puissance Frigorifique</b>	8700W

### Dimensions

<b>Hauteur (mm)</b>	2120
<b>Largeur (mm)</b>	1250
<b>Profondeur (mm)</b>	1310
<b>Taille GN</b>	2/1
<b>Épaisseur d'isolation</b>	80
<b>Hauteur intérieure (mm)</b>	1885
<b>Profondeur intérieure (mm)</b>	1090
<b>Largeur intérieure (mm)</b>	780

---

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ce produit. Nous espérons que vous disposez maintenant de tous les éléments nécessaires pour choisir Foster, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Foster Refrigerator, ZA des Ecouardes 2 rue Marie Sklodowska Curie 95150 TAVERNY

+33 (0)1 34 30 22 22 | [bonjour@foster-gamko.com](mailto:bonjour@foster-gamko.com) | [www.fosterrefrigerator.com](http://www.fosterrefrigerator.com)

Toutes les images sont présentées à titre d'illustration uniquement. Toutes les images et photographies ne sont pas destinées à être utilisées dans le cadre d'un contrat, ni à en faire partie, à moins qu'elles ne soient spécifiquement notées par écrit dans le contrat. Seules les dimensions et spécifications figurant dans le devis ou la confirmation de commande sont contractuellement contraignantes.