



The Refrigeration Experts

Fiche Technique



EPI1UC MD SG Cellule De Refroidissement 80 Kg Sans groupe

612442

- ✓ Capacité de refroidissement 80 Kg
- ✓ Capacité 1 échelle GN1/1
- ✓ Mannequin évaporateur à droite
- ✓ Sans groupe

À propos du produit

Les cellules à chariot de la gamme EVOLOGI sont faciles à utiliser. Grâce à un tableau de bord simple et intuitif, qu'il est possible de déporter, la cellule à chariot détecte automatiquement le cycle souhaité.

Caractéristiques et bénéfices

- Nos cellules à chariots EVOLOGI garantissent un cycle de refroidissement :
De 63°C à 10°C en moins de 90 minutes (avec une température d'entrée à +90°C)
- **Compactes avec un encombrement au sol réduit** pour s'intégrer dans toutes les surfaces même les plus réduites.
- Grâce à un tableau de commande intuitif et simple d'utilisation, la cellule détecte automatiquement le cycle choisi et le contrôle soit par sonde, soit par minuterie. Les risques d'erreur sont éliminés.
- Pour une robustesse et une habilité à toute épreuve :
 - Une construction intérieure/extérieure en inox 304
 - Des moteurs ventilateur évaporateur en ABS
 - Un évaporateur à ailette verticale
- Les sols sont isolés (17 mm) et pourvus d'une **rampe** d'accès amovible pour une manutention aisée
- Selon le modèle, nos cellules à chariot acceptent les échelles ou chariots de four GN 1/1 et GN 2/1, 400x600 et 600x800 (non fournis).



The Refrigeration Experts

Données Techniques

Architecture

Finition ext/int

Inox 304 & Inox 304

Nombre de compartiments

1

Configuration des sections

Charnière à droite

Système

Sans Groupe

Énergie

**Classe climatique
GWP (PRG)**

4

1387

Informations techniques

Capacité de refroidissement (kg)	80
Alimentation électrique	230/50
Intensité (A)	2.3
Puissance (W)	530
Fluide	R448A
Protection électrique	aM 2
Puissance Frigorifique	3400W

Dimensions

Hauteur (mm)	2245
Largeur (mm)	930
Profondeur (mm)	1100
Taille GN	1/1
Poids brut (kg)	275
Poids net (kg)	250
Epaisseur d'isolation	80
Hauteur intérieure (mm)	1845
Profondeur intérieure (mm)	824
Largeur intérieure (mm)	477

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ce produit. Nous espérons que vous disposez maintenant de tous les éléments nécessaires pour choisir Foster, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Foster Refrigerator, ZA des Ecouardes 2 rue Marie Sklodowska Curie 95150 TAVERNY

+33 (0)1 34 30 22 22 | bonjour@foster-gamko.com | www.fosterrefrigerator.com

Toutes les images sont présentées à titre d'illustration uniquement. Toutes les images et photographies ne sont pas destinées à être utilisées dans le cadre d'un contrat, ni à en faire partie, à moins qu'elles ne soient spécifiquement notées par écrit dans le contrat. Seules les dimensions et spécifications figurant dans le devis ou la confirmation de commande sont contractuellement contraignantes.