



EP1CF MF SG : 80 Kg Cellule De Refroidissement Sans Groupe

612446

- ✓ Capacité de refroidissement 80 Kg
- ✓ Capacité 1 échelle GN1/1
- ✓ Mannequin évaporateur au fond
- ✓ Sans groupe

À propos du produit

Les cellules à chariot de la gamme EVOLOGI sont faciles à utiliser. Grâce à un tableau de bord simple et intuitif, qu'il est possible de déporter, la cellule à chariot détecte automatiquement le cycle souhaité.

Caractéristiques et bénéfices

- Nos cellules à chariots EVOLOGI garantissent un cycle de refroidissement :
De 63°C à 10°C en moins de 90 minutes (avec une température d'entrée à +90°C)
- **Compactes avec un encombrement au sol réduit** pour s'intégrer dans toutes les surfaces même les plus réduites.
- Grâce à un tableau de commande intuitif et simple d'utilisation, la cellule détecte automatiquement le cycle choisi et le contrôle soit par sonde, soit par minuterie. Les risques d'erreur sont éliminés.
- Pour une robustesse et une habilité à toute épreuve :
 - Une construction intérieure/extérieure en inox 304
 - Des moteurs ventilateur évaporateur en ABS
 - Un évaporateur à ailette verticale
- Les sols sont isolés (17 mm) et pourvus d'une rampe d'accès amovible pour une manutention aisée
- Selon le modèle, nos cellules à chariot acceptent les échelles ou chariots de four GN 1/1 et GN 2/1, 400x600 et 600x800 (non fournis).



The Refrigeration Experts

Données Techniques

Architecture

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Finition ext/int | Inox 304 & Inox 304 |
| Nombre de compartiments | 1 |
| Configuration des sections | |
| Système | Sans Groupe |

Énergie

| | |
|--------------------------|------|
| Classe climatique | 4 |
| GWP (PRG) | 1387 |

Informations techniques

| | |
|---|--------|
| Capacité de refroidissement (kg) | 80 |
| Alimentation électrique | 230/50 |
| Intensité (A) | 2.3 |
| Puissance (W) | 530 |
| Fluide | R448A |
| Protection électrique | aM 2 |
| Puissance Frigorifique | 3400W |

Dimensions

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Hauteur (mm) | 2245 |
| Largeur (mm) | 1130 |
| Profondeur (mm) | 1100 |
| Taille GN | 1/1 |
| Poids brut (kg) | 325 |
| Poids net (kg) | 295,5 |
| Épaisseur d'isolation | 80 |
| Hauteur intérieure (mm) | 1845 |
| Profondeur intérieure (mm) | 824 |
| Largeur intérieure (mm) | 677 |

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ce produit. Nous espérons que vous disposez maintenant de tous les éléments nécessaires pour choisir Foster, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Foster Refrigerator, ZA des Ecouardes 2 rue Marie Sklodowska Curie 95150 TAVERNY

+33 (0)1 34 30 22 22 | bonjour@foster-gamko.com | www.fosterrefrigerator.com

Toutes les images sont présentées à titre d'illustration uniquement. Toutes les images et photographies ne sont pas destinées à être utilisées dans le cadre d'un contrat, ni à en faire partie, à moins qu'elles ne soient spécifiquement notées par écrit dans le contrat. Seules les dimensions et spécifications figurant dans le devis ou la confirmation de commande sont contractuellement contraignantes.