



ED650SLS : Armoire Négative 600 L

911804

- ✓ Armoire négative, hauteur inférieure à 2 mètres
- ✓ Glissière amovible
- ✓ Capacité 3 échelle GN2/1
- ✓ 24 niveaux par porte au pas de 55mm

À propos du produit

Disponibles en une ou deux portes (650 ou 1400 litres), pleines ou vitrées, pour du froid positif ou négatif, les armoires froides EVOLOGI réunissent toutes les caractéristiques nécessaires pour stocker vos denrées dans les meilleures conditions.

Caractéristiques et bénéfices

- Hauteur de l'armoire inférieure à 2 mètres, parfaitement adaptée pour passer les portes sans manipulation.
- Offrent une grande capacité de stockage et 15% de volume en plus par rapport à la précédente gamme.
- Disposent d'une isolation renforcée (93 mm d'épaisseur) lorsque les glissières sont embouties pour une hygiène totale et un nettoyage facilité.
- 24 niveaux au pas de 55mm offrant une totale flexibilité dans la mise en place des grilles.
- Compactes et une conception astucieuse des portes permet d'installer plusieurs armoires côte à côte.
- Froid ventilé pour une répartition homogène du froid dans l'intégralité de l'enceinte et élimination de l'humidité ou de la condensation. Les denrées sont toujours fraîches et bien stockées.
- Fonctionnent de série au R290, un fluide frigorigène plus propre et moins énergivore.
- Les roulettes ne sont pas disponibles si le produit est fourni sans groupe.
- Une circulation d'air adéquate et un espace libre doivent être maintenus au-dessus de la partie supérieure de l'armoire : 100mm.
- La profondeur avec la porte ouverte est de 1462mm.



The Refrigeration Experts

Données Techniques

Architecture

Type d'armoires	Hauteur réduite
Finition ext/int	Inox 304 & Inox 304
Nombre de compartiments	1
Configuration des sections	Charnière à droite
Système	Groupe logé
Type de piétement	Roulettes avec freins

Énergie

Classe climatique	5
Classement énergétique	E
EEI	75,9
Consommation annuelle d'énergie (kWh)	2756
GWP (PRG)	3
Consommation d'énergie journalière (kWh)	7,55

Informations techniques

Température	-18/-21°C
Alimentation électrique	230/50
Intensité (A)	2.2
Puissance (W)	500
Quantité fluide (g)	110
Fluide	R290
Protection électrique	aM 4A

Dimensions

Hauteur (mm)	1990
Largeur (mm)	720
Profondeur (mm)	825
Volume brut (L)	516
Volume net (L)	442
Taille GN	2/1
Poids net (kg)	111
Épaisseur d'isolation	80

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ce produit. Nous espérons que vous disposez maintenant de tous les éléments nécessaires pour choisir Foster, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Foster Refrigerator, ZA des Ecouardes 2 rue Marie Sklodowska Curie 95150 TAVERNY

+33 (0)1 34 30 22 22 | bonjour@foster-gamko.com | www.fosterrefrigerator.com

Toutes les images sont présentées à titre d'illustration uniquement. Toutes les images et photographies ne sont pas destinées à être utilisées dans le cadre d'un contrat, ni à en faire partie, à moins qu'elles ne soient spécifiquement notées par écrit dans le contrat. Seules les dimensions et spécifications figurant dans le devis ou la confirmation de commande sont contractuellement contraignantes.