FOSTER

The Refrigeration Experts

Fiche Technique

# EP1CF MF SG : 80 Kg Cellule De Refroidissement Sans Groupe

612446

✓ Capacité de refroidissement 80 Kg

✓ Capacité 1 échelle GN1/1

✓ Mannequin évaporateur au fond

✓ Sans groupe

**À propos du produit**

Les cellules à chariot de la gamme EVOLOGI sont faciles à utiliser. Grâce à un tableau de bord simple et intuitif, qu'il est possible de déporter, la cellule à chariot détecte automatiquement le cycle souhaité.

## Caractéristiques et bénéfices

- Nos cellules à chariots EVOLOGI garantissent un cycle de refroidissement :
  De 63°C à 10°C en moins de 90 minutes (avec une température d'entrée à +90°C)

- **Compactes avec un encombrement au sol réduit** pour s'intégrer dans toutes les surfaces même les plus réduites.
- Grâce à un tableau de commande intuitif et simple d'utilisation, la cellule détecte automatiquement le cycle choisi et le contrôle soit par sonde, soit par minuterie. Les risques d'erreur sont éliminés.
- Pour une robustesse et une habilité à toute épreuve :
  – Une construction intérieure/extérieure en inox 304
  – Des moteurs ventilateur évaporateur en ABS
  – Un évaporateur à ailette verticale

  – Les sols sont isolés (17 mm) et pourvus d'une rampe d'accès amovible pour une manutention aisée

- Selon le modèle, **nos cellules à chariot acceptent les échelles ou chariots de four GN 1/1 et GN 2/1, 400x600 et 600x800** (non fournis).

FOSTER
The Refrigeration Experts

# Données Techniques

## Architecture

| | |
|---|---|
| **Finition ext/int** | Inox 304 & Inox 304 |
| **Nombre de compartiments** | 1 |
| **Configuration des sections** | |
| **Sytème** | Sans Groupe |

## Énergie

| | |
|---|---|
| **Classe climatique** | 4 |
| **GWP (PRG)** | 1387 |

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Capacité de refroidissement (kg)** | 80 |
| **Alimentation électrique** | 230/50 |
| **Intensité (A)** | 2.3 |
| **Puissance (W)** | 530 |
| **Fluide** | R448A |
| **Protection électrique** | aM 2 |
| **Puissance Frigorifique** | 3400W |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Hauteur (mm)** | 2245 |
| **Largeur (mm)** | 1130 |
| **Profondeur (mm)** | 1100 |
| **Taille GN** | 1/1 |
| **Poids brut (kg)** | 325 |
| **Poids net (kg)** | 295,5 |
| **Epaisseur d'isolation** | 80 |
| **Hauteur intérieure (mm)** | 1845 |
| **Profondeur intérieure (mm)** | 824 |
| **Largeur intérieure (mm)** | 677 |

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ce produit. Nous espérons que vous disposez maintenant de tous les éléments nécessaires pour choisir Foster, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Foster Refrigerator, ZA des Ecouardes 2 rue Marie Sklodowska Curie 95150 TAVERNY

+33 (0)1 34 30 22 22 | bonjour@foster-gamko.com | www.fosterrefrigerator.com

Toutes les images sont présentées à titre d'illustration uniquement. Toutes les images et photographies ne sont pas destinées à être utilisées dans le cadre d'un contrat, ni à en faire partie, à moins qu'elles ne soient spécifiquement notées par écrit dans le contrat. Seules les dimensions et spécifications figurant dans le devis ou la confirmation de commande sont contractuellement contraignantes.