FOSTER

Experts in koelen

Product specificatie



FFC6/2 Koelen en vriezen

35-101

Kenmerken & Voordelen

- Lades kunnen worden afgesloten voor maximale beveiliging van de voorraad
- Automatische heetgas-ontdooiing
- Bijzonder eenvoudig in gebruik: wijzig de temperatuur van lades met één druk op de knop van koelen naar vriezen
- De hoogwaardige afwerking met 304 roestvrij staal is voedselveilig en slijtvast
- Capaciteit voor 3 x GN 1/1 150 mm diepe koelbak per lade biedt maximale opslagruimte
- Volledig uitneembare, robuuste ladebakken maken schoonmaken eenvoudig
- Robuuste ladegeleiders kunnen tot 200 kg gewicht dragen
- Standaard geleverd op zwenkwielen om gemakkelijk te kunnen (ver)plaatsen
- Functioneert effectief in hete keukens in een omgevingstemperatuur die ISO klimaatklasse 5 overtreft (43°C omgevingstemperatuur)

Wij gebruiken cookies om uw websitebezoek te optimaliseren.
Meer informatie

Alles accepteren

Decline all

Koudemiddel	R290
Temperatuur	Vrieskast -18°/-21°C
Elektrische stroomvoorziening	230/50/1
Zekeringswaarde (A)	10
Stroom (A)	1.5
Vermogen (W)	250
Gewicht koudemiddel (gram)	65
Temperature 2	Koelkast +1°/+4°C
Fuse rating (A) 2	10
Current (A) 2	1.5
Power (w) 2	250
Refrigerant mass (g) 2	65
Thermische warmteafgifte (kW)	400

Afwerking uit/in	304 RVS & 304 RVS
Deurafhanging	1/2
Systeem	Stekkerklaar

Wij gebruiken cookies om uw websitebezoek te optimaliseren.
Meer informatie

Hoogte (mm)	900
Breedte (mm)	1100
Diepte (mm)	700
Bruto volume (liter)	76
Netto volume (liter)	76
Soort poot	Geremde zwenkwielen
Bruto gewicht (kg)	169,5
Netto gewicht (kg)	159,5
Gross volume (ltr) 2	76

Klimaatklasse	5
Energielabel	C
Energie Efficiency Index (EEI)	38,5
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	1087
Aardopwarmingsvermogen (GWP)	3
Energy grade 2	C
EEI 2	38,5
AEC (kWh) 2	1087
Dagelijks energieverbruik (kWh)	2,978
Energy consumption (kWh/24hr) 2	2,98

Aandachtspunten

- Voor de FFC6-2 zijn twee aansluitingen nodig
- Rond de werkbank moet een toereikende luchtstroom mogelijk zijn: 150 mm
- Reken met 20 mm extra diepte als het product tegen een muur wordt geplaatst. Stopper noodzakelijk voor lucht
- RVS 304 achterzijde als optie

Wij gebruiken cookies om uw websitebezoek te optimaliseren.
Meer informatie

Bedankt voor je interesse in onze producten. We hopen dat je voldoende informatie hebt ontvangen om een goede keuze te maken. Mocht je meer informatie nodig hebben, neem dan aub contact met ons op.

Foster en Gamko, Mon Plaisir 75, 4879 AL Etten-Leur, Nederland
+31(0)76 5087 590 | verkoop@foster-gamko.com | www.fosterrefrigerator.com

Alle getoonde afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie. Alle afbeeldingen en foto's zijn niet bedoeld om te worden gebruikt voor, of deel uit te maken van, een contract, tenzij specifiek schriftelijk opgenomen in het contract. Alleen de afmetingen en specificaties in de offerte of orderbevestiging zijn contractueel bindend.

Wij gebruiken cookies om uw websitebezoek te optimaliseren.
Meer informatie