



Experts in koelen

Product specificatie

---



## FFC6/2 Koelen en vriezen, incl. spatrand

35-202

### Over het product

De Foster FlexDrawer biedt veelzijdige opslagruimte, omdat hij kan koelen en kan vriezen! Dit model is zeer snel leverbaar.

Betaal je de apparatuur liever in termijnen? [Kijk dan naar de optie tot renteloos gespreid betalen.](#)

## Kenmerken & Voordelen

- Lades kunnen worden afgesloten voor maximale beveiliging van de voorraad
- Automatische heetgas-ontdooing
- Bijzonder eenvoudig in gebruik: wijzig de temperatuur van lades met één druk op de knop van koelen naar vriezen
- De hoogwaardige afwerking met 304 roestvrij staal is voedselveilig en slijtvast
- 100 mm 304 roestvrijstalen spatrand voorkomt dat voedsel achter de werkbank valt
- Capaciteit voor 3 x GN 1/1 150 mm diepe koelbak per lade biedt maximale opslagruimte
- Volledig uitneembare, robuuste ladebakken maken schoonmaken eenvoudig
- Robuuste ladegeleiders kunnen tot 200 kg gewicht dragen
- Standaard geleverd op zwenkwielen om gemakkelijk te kunnen (ver)plaatsen
- Functioneert effectief in hete keukens in een omgevingstemperatuur die ISO klimaatklasse 5 overtreft (43°C omgevingstemperatuur)

Specificatie

Technisch		Afmetingen	
<b>Temperatuur</b>	Vriezer -18°/-21°C	<b>Hoogte (mm)</b>	1000
<b>Thermische warmteafgifte (kW)</b>	230	<b>Breedte (mm)</b>	1100
<b>Elektr. stroomvoorziening</b>	230/50/1	<b>Diepte (mm)</b>	720
<b>Stroom (A)</b>	1.45	<b>Bruto volume (ltr)</b>	76
<b>Vermogen (W)</b>	230	<b>Netto volume</b>	76
<b>Koudemiddel (gram)</b>	70	<b>Bruto gewicht (kg)</b>	165
<b>Koudemiddel</b>	R290	<b>Netto gewicht (kg)</b>	156

Opbouw		Energie	
<b>Afwerking uit/in</b>	304 RVS & 304 RVS	<b>Klimaatklasse</b>	5
<b>Deurafhanging</b>	1/2	<b>Energielabel</b>	B
<b>Systeem</b>	Stekkerklaar	<b>Energie Efficiency Index (EEI)</b>	31,28
<b>Opties werkblad</b>	Spatrand	<b>Energieverbruik (kWh/jaar)</b>	883,32
<b>Poten/wielen</b>	Geremde zwenkwielen	<b>Aardopwarmingsvermogen (GWP)</b>	3
		<b>Energieverbruik (kWh/24h)</b>	2,42

#### Footnotes

- Voor de FFC6-2 zijn twee aansluitingen nodig
- Rond de werkbank moet een toereikende luchtstroom mogelijk zijn: 150 mm
- Reken met 20 mm extra diepte als het product tegen een muur wordt geplaatst. Stopper noodzakelijk voor lucht
- RVS afdekking (i.p.v. werkblad) verlaagt de hoogte van de Flexdrawer met -18 mm

Bedankt voor je interesse in onze producten. We hopen dat je voldoende informatie hebt ontvangen om een goede keuze te maken. Mocht je meer informatie nodig hebben, neem dan aub contact met ons op.

Foster en Gamko, Mon Plaisir 75, 4879 AL Etten-Leur, Nederland  
+31(0)76 5087 590 | [verkoop@foster-gamko.com](mailto:verkoop@foster-gamko.com) | [www.fosterrefrigerator.com](http://www.fosterrefrigerator.com)

Alle getoonde afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie. Alle afbeeldingen en foto's zijn niet bedoeld om te worden gebruikt voor, of deel uit te maken van, een contract, tenzij specifiek schriftelijk opgenomen in het contract. Alleen de afmetingen en specificaties in de offerte of orderbevestiging zijn contractueel bindend.